

***Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet
Rrugore të Rajonit Verior***

RAPORT TEKNIK

- **SEGMENTI SHKODER – LEZHE, UNAZA SHKODER-K. DOBRAC**
- **SEGMENTI LEZHE – MILOT**
- **SEGMENTI MILOT-THUMANE**
- **SEGMENTI THUMANE- FUSHE KRUJE**
- **SEGMENTI SKURAJ – BURREL, KLOS-BULQIZE–SHUPENZE**

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

HYRJE

Rrjeti Rrugor Kombëtar në Shqipëri është rreth 3,945 km, për ndërtimin, rehabilitimin, rikonstrukcionin dhe mirëmbajtjen e të cilit, institucioni përgjegjës është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Sipas rëndësisë dhe funksionit dhe destinacionit këto ndahen në:

- Rrugë kryesore/primare = 1184 km
- Rrugë kryesore/sekondare = 359 km
- Rrugë dytësore = 2,058 km
- Si dhe rrugë të ardhura nga FZSH = 344 km

Kjo sasi ndryshon rast pas rasti si rezultat i Vendimeve të ndryshme të Qeverisë sipas të cilave disa segmente kalojnë në administrim nga Autoriteti drejt Bashkive ose anasjelltas dhe si rezultat i segmenteve rrugore që kalojnë nga Fondi i Zhvillimit Shqiptar drejt ARRSH-së pas përfundimit të punimeve.

Rrjeti rrugor kombëtar lidh të gjithë qytetet me qendrat kryesore turistike, me pikat kufitare me fqinjët si dhe përballon volumin më të madh të trafikut të mallrave në vend.

Situata aktuale e rrjetit rrugor është përmirësuar dukshëm këto vitet e fundit, dhe në mënyrë të qëndrueshme, ku më shumë se 75% e rrjetit rrugor është rikonstruktuar plotësisht, por mbetet akoma për tu bërë.

Zhvillimi i Rrjetit Rrugor Kombëtar

Gjatë 25 viteve të fundit disa programe të mëdha kanë përfunduar ose janë në përfundim e sipër, të rrjetit primar dhe aktualisht synohet përmirësimi i mëtejshëm i disa prej segmenteve të Rrjetit Dytësor Kombëtar Rrugor të Shqipërisë. Këto programe kryesore janë financuar gjerësisht nga Buxheti i Shtetit por edhe nga agjencitë e mëdha ndërkombëtare financiare nëpërmjet skemave financuese bilaterale ose granteve. Rrugët që janë rikonstruktuar ose janë duke u përmirësuar përmes këtyre programeve në vazhdimësi të Korridoreve kryesore siç janë Korridori Lindje– Perëndim, Korridori Veri – Jug dhe Durrës – Kukës - Morinë, janë dhe segmente rrugore dytësorë të financuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ky i fundit në vecanti ka investuar nëpërmjet investimeve të huaja në shumë segmente të rinj të cilët më pas janë transferuar në rrjetin kombëtar të ARRSH-së.

Këto investime kanë sjellë zhvillime të rëndësishme në përmirësimin e gjendjes së rrugëve në rrjetin dytësor, duke përmirësuar ndjeshëm lidhjen nëpërmjet qarqeve dhe rrethëve që më parë ishin të izoluara. Gjithashtu kanë ndikuar në rritjen e aktivitetëve të tyre në jetën e përditshme dhe lidhjen e tregjeve, të cilat kontribuojnë për shfrytëzimin e burimeve ekonomike, industrinë e minierave, dhe turizmin në veçanti. Autoriteti Rrugor Shqiptar po implementon projektin e “Mirëmbajtjes dhe Sigurisë Rrugore” në Akset Kryesore Kombëtare në bashkëfinancim me Bankën Botërore për përdorim

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

2017-2021. Pjesë e këtij projekti, përveç rregjimit të përmirësuar të mirëmbajtjes me bazë performance, është përmirësimi i sigurisë rrugore në akset që janë pjesë përbërëse e projektit.

Autoriteti Rrugor Shqiptar për më tepër, gjatë 4 vjeçarit të fundit ka ndërhyrë me projekte të drejtpërdrejta në përmirësimin dhe rifreskimin e sinjalitikes vertikale/horizontale dhe në elemente të tjerë të sigurisë rrugore në Akset Kryesore dhe Dytësore Rrugore.

Siguria Rrugore

Rritja e trafikut rrugor, si pasojë e rritjes së inventarit të automjeteve në mënyrë të konsiderueshme, të shoqëruara me lëvizjet e mëdha demografike, ka nëdiktuar nevojën për përmirësimin e rrjetit rrugor dhe infrastrukturës përkatëse. Pavarësisht progresit të ndodhur

Gjatë viteve të fundit në rrugët kombëtare, numri i aksidenteve rrugore është përsëri në shifra të larta në raport me numrin e popullsisë.

Në këtë kontekst, zbatimi i dispozitave të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe të akteve nënligjore që rrjedhin prej tij ka qenë dhe mbetet një prioritet.

Në lidhje me këtë drejtim, hapa të rëndësishëm janë ndërmarrë në fushën e organizimit institucional, plotësimi me akte nënligjore (duke përfshirë edhe aderimin në disa konventa), si dhe zbatimin e tyre në lidhje me përmirësimin e komponentëve të sigurisë rrugore.

Gjatë kësaj periudhe, kanë përfunduar rishikimi dhe propozimi i ndryshimeve në legjislacion, vendimet dhe rregulloret, duke marrë parasysh përafrimin me legjislacionin evropian në fushën e sigurisë rrugore në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit.

Gjatë vitit 2014, një inspektim me fokus në sigurinë rrugore, u realizua nga një grup ekspertësh të Autoritetit Rrugor, Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës (sot MIE) dhe Institutit të Transportit në 19 akset kryesore të rrjetit primar rrugor kombëtar.

Nga inspektimi u evidentuan problemet kryesore, që kryesisht konsistojnë në

- Gjeometrinë e rrugës
- Shtresat
- Sinjalistikën vertikale/horizontale
- Akseset e paligjshme
- Vendkalimet e kembësorëve
- Transporti publik e tjerë.

Shumica e problemeve të evidentuara, u përmirësuan nëpërmjet zbatimit të disa projekteve të përmirësimit dhe rifreskimit të sigurisë rrugore në disa akse kryesore.

Ulja e numrit të Pikave të zeza (Black Spoteve), është një nga prioritetet e Qeverisë Shqiptare.

Për të reduktuar numrin e aksidenteve rrugorë në planine veprimi të strategjisë kombëtare të sigurisë rrugore, janë parashikuar që të merren masa për vendosjen e barrierave anësore, minimizimin e mundësisë së parakalimeve të automjeteve, eliminimin e ndërthurjeve të rrugëve sekondare me rrugët kryesore, ndriçimin e rrethotullimeve në rrugët kombëtare, përmirësimin e të gjithë rrjetit

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

rrugor me sinjalistikë horizontale dhe vertikale, ndërhyrjen për eliminimin e njollave të zeza e tjerë.

Objekte të realizuar me ndërhyrje në sinjalistike dhe siguri rrugore, si dhe nevojat.

ARRSH gjatë pesë viteve të fundit ka ndërhyrë me projekte të drejtpërdrejta në përmirësimin dhe rifreskimin e sinjalistikës rrugore dhe të sigurisë në rrugë në disa akse kryesore kombëtare. Po kështu gjatë viteve 2017-2020 i ka zgjeruar më tej këto ndërhyrje duke u mbështetur dhe në zbatim të Strategjisë Kombëtare për sigurinë rrugore. Këtë gjë është parashikuar ta vazhdojë dhe në këto vite në vijim.

Masat e Nderhyrjes

Nga vlerësimi në terren, **është bërë evidente nevoja për Rifreskimin e Sinjalistikës Horizontale në segmentet dhe rruget kryesore të rrjetit kombëtar**. Hera e fundit që është bërë një ndërhyrje e tillë ka qenë në vitet 2014-2015.

Është parashikuar të bëhet rifreskimi i vijeve gjatësor në disa prej segmenteve shumë të rëndësishme të rajonit verior, aty ku nuk do ndërhyhet me projekte të tjera apo që do të rifreskoheshin me tej nga projekti RRMSR i Bankës Botërore. Për këtë, nisur dhe nga periudha që ka kaluar ndërvite nga hera e fundit, paraqitet tepër e nevojshme ndërhyrja me buxhetin e vitit 2021, për të cilën është buxhetuar kjo nevojë.

Për nga ana e materialeve që do të përdoren vlerësohet për përdorim Vijezi Termoplastik për vijat gjatësore, anësore dhe të mesit si dhe do të përdoret vijezi Bi- komponent për kalimet e kembësoreve.

- në segmentet e përzgjedhur nga grupi I projektimit nuk ka asnjë Pikë të Zezë bazuar në raportin përfundimtar të Institutit të Transportit për Pikat e zeza

Standartet e Projektimit

Grupi i projektimit për hartimin dhe realizimin e projektit është bazuar në standartet e mëposhtme:

Për projektimin;

- Rregulli teknik për projektimin e rrugëve 2015 (RrTPRr, Vëllimi 6 “Sinjalistika Rrugore”)
- Kodin Rrugor Shqiptar
- Rregulloren në Zbatim Kodit Rrugor Shqiptar
- Manualin e Sinjalizimit

Ndërsa përsa i përket zbatimit, standartet të cilat duhet bazuar janë:

- Rregulli Teknik për ndërtimin e rrugëve (RrTNRr, 2015) (SNR Nr 6 “Pajisjet rrugore”).
- Kodin Rrugor Shqiptar

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

- Rregulloren në zbatim Kodit Rrugor Shqiptar
- Manualin e Sinjalizimit
- Skemat e sinjalizimit të përkohshëm për kryerjen e punimeve në rrugë.

Projekti i Zbatimit

Grupi i projektimit ka parë të arsyeshme rifreskimin e vijeve horizontale në segmente me te nevojshme dhe te renesishme për nga niveli i volumit, por që nuk mbulohen nga projekti RRSMP. Shenjat rrugore horizontale ekzistuese apo të reja do të plotësohen me vije gjithashtu.

Keto elemente të sigurojnë janë të thjeshta dhe të shpejta për tu realizuar duke krijuar një efekt të menjehershëm në përmirësimin e situatës në rrugë dhe në uljen e menjehershme të aksidenteve përgjatë këtyre akseve të rëndësishme, si dhe duke krijuar një imazh pozitiv tek përdoruesit e këtyre akseve qoftë vendas apo të huaj.

Vizatimet teknike

Është bërë vlerësimi i detajuar në terren nga grupi i projektimit të ARrSh si dhe janë përgatitur projektet specifike, që janë pasqyruar në “Projekt Zbatimin” për secilin segment rrugor.

Koordinimi me projektet që po realizohen nga ARRSH-ja për eliminimin e pikave të zeza:

Pas vlerësimit të bërë dhe informacioneve të marra nga ARRSH-ja për pikat e Zeza që po implementohen në projektin “Punime ndërtimi për eliminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore)” është vlerësuar që nuk kemi ndërthurje me ato pika të zeza pjesë e këtij projekti. Nderkohe sipas inventarit të fundit të “Pikave të Zeza” të përcaktuara nga ARrSh, në segmentet që janë marrë në konsideratë në këtë projekt nuk kemi asnjë pikë të zeze.

VENDNDODHJA E SEGMENTEVE DHE PERSHKRIMI TYRE

Keto janë akse dhe segmente të rrjetit “Rrugë kryesore/primare” si pjesë e Rrjetit Rrugor Kombëtar të administruar nga ARrSh.

1. Segmenti Shkoder – Lezhe rrugë interurbane dytesore kategoria C, Unaza Shkoder-K. Dobrac rrugë urbane kategoria D & E.

Ky segment fillon në rreth rrotullimin në dalje të qytetit të Shkodrës (ura e Bahcallekut) dhe deri në hyrje të qytetit të Lezhës është një rrugë e kategorisë C, ndërsa nga Ura e Bahcallekut e deri në rreth kryqëzimin Dobrac, vazhdon në brendësi të qytetit si një rrugë e kategorisë D (2.1 km e pare) dhe kategorisë E (në 4 km e tjere) në formën e unazës perëndimore të Shkodrës. Është një rrugë me trafik të lartë mjetesh, si pjesa interurbane (Lezhe – Shkoder) ashtu dhe pjesa që përfshin unazën e qytetit. Ky trafiku i lartë vjen si pasojë e lidhjes që bën ky aks me pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit, atraksionet turistike të shumëllojshme si dhe ato historike që ofron qyteti Shkodrës, si dhe ngarkesën që japin mjetet që qarkullojnë brenda qytetit.

Segmenti Lezhe – Shkoder me gjatësi 35 km ka një karexhatë me gjerësi 7.5 m, me një korsë për sens drejtimi, pra sinjalistika horizontale përbehet nga vijezimet gjatësore (anesores dhe të mesit) si dhe nga ishujt e trafikut, shigjetat dhe kalimet e kembësoreve.




Segmenti i unazës Shkoder, ura e Bahcallekut – K. Dobrac me gjatësi 5.6 km, në 1.6 km e pare (deri në hyrje Xhabije) është i organizuar me dy karexhata (dy korsë për sens levizje) ndërsa pjesa tjetër prej 4 km është e organizuar me një karexhatë. Edhe në këtë segment, sinjalistika horizontale përbehet nga vijezimet gjatësore, ishujt dhe shigjetat e trafikut, si dhe një vend të rëndësishëm të sinjalistikës horizontale për kalimet e kembësoreve.

I gjithë segmenti ka karakter fushor, përgjithësisht me kthesa të buta, me gjendjen e shtresave asfaltike shumë të mirë.

Investimi i fundit për sa i përket sinjalistikës horizontale në këtë segment ka qenë përpara 5 vitesh, dhe kjo kohë e gjatë ka ndikuar në amortizimin e sajë në disa zona, ndërsa në zona të tjera mungon teresisht, dhe për këtë arsye është shumë e nevojshme për të nderhyrë në përmirësimin e sinjalistikës në këtë segment.

Nderhyrja është parashikuar të kryhet me boje termoplasike për sa i përket vijezimit gjatësor, ndërsa ishujt & shigjetat e trafikut dhe kalimet e kembësoreve të realizohen me boje bi – komponente të tipit paste.

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior



Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

2. Segmenti Lezhe – Milot, rruge interurbane dytesore kategoria C

Ky segment fillon ne Hyrje te qytetit te Lezhes (rreth rrotullim) dhe perfundon ne fillim te Interchange te Milotit (i ndertuar se fundmi). Ka nje gjatesi prej 14.1 km dhe eshte nje rruge interurbane e kategorise C me nje karexhate (nje korsi per sens levizje) me gjeresi 7.5 m me shtresa asfaltike ne gjendje shume te mire. Eshte nje rruge me karakter totalisht fushor me pjese te gjata te drejta dhe me gjeometri rruge qe lejon edhe levizje me shpejtesi me te madhe sesa e lejuara.

Eshte nje rruge me trafik shume te lart (qoft nga mjetet e vogla ashtu dhe nga ato te tonazhit te larte) , sidomos ne periudhen e Veres, si pasoje lidhjes qe ben me plazhin dhe portin e Shengjinit, si dhe te qenit pjese e aksit Tirane – Hani Hotit. Gjithashtu zhvillimi i biznesve ne te dy anet e rruges pothuajse pergjate gjithe gjatesise se saje, degezimet e shumta qe peson ky segment bejne qe rritet mundesia e aksidenteve rrugore ne kete rruge dhe per kete arsye sinjalistika rrugore, dhe konkretisht ajo horizontale, luan nje rol shume te rendesishem ne qarkullimin normal dhe te sigurt te mjeteve.

Sinjalistika horizontale perbehet nga vijeimet (gjatesore dhe anesore) si dhe nga ishujt & shigjetat e trafikut dhe kalimet e kembesoreve. Nderhyrjet e fundit me sinjalistike rrugore ne kete segment kane qene perpara 5 vitesh, dhe per kete arsye sinjalistika horizontale paraqitet e amortizuar, sidomos dukshmeria gjate nates paraqitet shume e ulet, dhe ka nevojë per permiresim. Eshte parashikuar qe vijeimet gjatesore te kryhen me boje termoplastike ndersa ishujt & shigjetat e trafikut dhe kalimet e kembesoreve me boje bi – componente paste. Gjithashtu, keto nderyrje do te perfshine edhe dy interchange pjese te ketij segmenti, ate te Ishull Lezhes dhe interchange te vogel te Milotit.



Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior



3. Segmenti Milot-Thumane, rruge autostrade kategoria A

Ky segment është një rrugë e kategorisë A, me gjerësi 24 m, me dy korsi për sens levizje si dhe me korsi emergjence. Fillon nga Interchange Milot dhe përfundon në Thumane dhe ka një gjatësi prej 13.4 km. Është një rrugë me karakter teresisht fushor me gjendje shumë të mirë të shtresave asfaltike, me gjeometri pothuajse të drjete në gjithë gjatësinë e tij, me shpejtësi të lejuar 110 km/ore.

Ky segment është pjesë e aksit Tirane – Hani Hotit dhe gjithashtu edhe pjesë e Rrugës së Kombit, dhe për këtë arsye ka trafik të lartë sidomos në periudhën e Verës. Sinjalistika horizontale paraqitet e amortizuar në disa zona dhe mungon totalisht në disa zona të tjera, kjo si pasojë e kohës së gjatë pa ndërhyrje në këtë kategori punimesh.

Përsa i përket ndërhyrjes për punime të sinjalistikës horizontale, është parashikuar të ndërhyhet edhe në dy interchange të mëdha që janë pjesë e këtij segmenti, ai i Laçit dhe ai i Mamurrasit, pasi në të dy këta interchange sinjalistika horizontale mungon totalisht.

Vijeziimet gjatësore përbehen nga vijat kufizuese të korsiave me gjerësi 25 cm, vijën ndarëse të korsive me gjerësi 15 cm, si dhe vijën kufizuese të rrugës (ngjitur me barrierën metalike) me gjerësi 15 cm dhe janë menduar të kryhen me bojë termoplastike. Ndërsa ishujt dhe shigjetat e trafikut janë menduar të kryhen me bojë bi – komponente.

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior



Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

4. Segmenti Thumane- Fushe Kruje, rruge interurbane dytesore kategoria C

Eshte segmenti me trafikun me te lart ne Republiken e Shqiperise. Fillon ne perfundim te Autostrades (Thumane) dhe perfundon ne mbikalimin e Fushe Krujes. Ka nje gjatesi prej 7.8 km dhe eshte nje rruge e kategorise C, e karakterit teresisht fushor, me nje gjeometri te drejte dhe me shtresa asfaltike ne gjendje shume te mire. Persa i perkete sinjalistikes horizontale (sidomos vijezimit gjatesor), dhe pse eshte nderhyr ne vitet e fundit, si pasoje e trafikut shume te larte dhe hyrjeve te shumta ne rruge, ajo paraqitet e amortizuar (ulje e theksuar e reflektivitetit gjate nates) si dhe ne zona ta caktuara mungon totalisht, dhe per kete arsye eshte e nevojshme te nderyhet me punime per sinjalistiken horizontale.

Nderyrja do te kryhet me boje termoplastike per vijezimet gjatesore (anesore dhe te mesit) si dhe me boje bi – componente per ishujt & shigjetat e trafikut.



Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior



5. Segmenti Skuraj–Burrel, Klos - Bulqizë–Shupenze, është rrugë Interurbane Dytësore kategoria C, me indeksin Sh 6 me gjatësi 74.5 km

Fillimisht është për të theksuar që sinjalistika horizontale në këto aks mungon totalisht, kjo për arsye të mungesës të investimeve për këto ze punimesh përgjate gjithë këtyre viteve. Kjo rrugë ka një trafik të shumëllojshëm përse i përket tipit të mjeteve, dhe ka një numër të konsiderueshëm veçanarisht në periudhën e verës që frekuentohet shumë nga pushuesit pasi qarku i Dibres ka pika të shumta turistike dhe kurative.


Në këtë rrugë kemi dhe prezencën e trafikut të rëndë pasi është një ndër zonat më të mëdha mineralmbajtëse në shfrytëzim në Shqipëri.

Trafiku luhet nga 1850 - 2250 në 24 orë dhe në periudhën e verës deri në 3300 mjete në 24 orë.

Rruga Skuraj – Burrel – Peshkopi ka gjerësi që leviz nga 5 – 8 m, sipas segmenteve të ndryshme, kryesisht me bankina të pashtuara, është rrugë kryesisht malore me kuotë deri në 700 m mbi nivelin e detit. Është për të theksuar që përgjate këtij aksi shtrihet dhe parku kombëtar i Korabit dhe shumë zona të tjera me potencial turistik për rajonin. Gjendja e shtresave rrugore rrugor është shumë e mirë në pjesën më të madhe të tij duke qenë se është ndërtuar në vitet e fundit, megjithatë në zona të caktuara, përshkak të reshqitjeve të dherave dhe cedimeve të rrugës, gjendja e rrugës është e dobët. Duke patur parasysh gjendjen e shtresave rrugore, është përcaktuar dhe menyra e ndërhyrjes nepermjet sinjalistikës horizontale, dhe me konkretisht në segmentin Skuraj – Burrel, në 17 km e pare është parashikuar të aplikohen tre vijat gjatësore (dy anësore dhe vija e mesit), nga kilometri 17 deri në atë 29 është parashikuar të aplikohet vetëm vija e mesit, ndërsa nga kilometri 29 deri në hyrje të qytetit të Burrelit do të aplikohen përseri të treja vijat. Ndërsa përse i perkete segmentit Klos – Bulqizë – Shupenze, gjendja e shtresave asfaltike është shumë e mirë kështu që do të aplikohen të treja vijat gjatësore. Ndërsa përse i perkete ishujve të trafikut, ato do të aplikohen sipas parashikimeve që ka manuali i sinjalistikës rrugore.

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

Vijeziimet gjatësore (anesore dhe te mesit) janë parashikuar të kryhen me boje termoplastike, ndërsa ishujt e trafikut & shigjetat me boje bikomponente.



- **Projekti i Zbatimit (Vizatimet)**
- **Specifikimet Teknike**

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

AFATI I PUNIMEVE

Bazuar në volumet e punës, afati i nevojshëm për kryerjen e punimeve është 6 muaj i shpërndarë sipas grafikut të punimeve si më poshtë:

Drejtoria e Ndertimit dhe Mirembajtjes

Janar 2021

ANEKS RAPORTI

Volumet e punës sipas segmenteve

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

Volumet e vijeimeve gjatesore (anesore dhe te mesit) dhe ishujve & shigjetave te trafikut sipas segmenteve perberese te projektit:

1. Segmenti Shkoder – Lezhe , Unaza Shkoder - K. Dobrac

1.1. Unaza Shkoder – K.Dobraç

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+000 - 2+100	8,600
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	2+100 - 5+600	7,000
Sasia Totale (ml)		15,600

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijen e Mesit	0+000 - 2+100	1,890
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijen e Mesit	2+100 - 5+600	1,230
Sasia Totale (ml)		3,120

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (m2)
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+000	72.5
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+650	54
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+700	42.7
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+950	10
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	1+400	27.8
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	1+630	39.7
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	2+150	39
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	2+170	18
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	2+750	18
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	3+350	18
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	3+850	18
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	4+150	36
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	4+450	32
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	5+000	105.5
Sasia Totale (m2)		531

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

1.2. Shkoder - Lezhe

Piketat e vijes se mesit te nderprere dhe te vazhduar:

Vije e nderprere			Vije e vazhduar		
Fillon	Mbaron	Gjatesia	Fillon	Mbaron	Gjatesia
0.5	1.3	800	0	0.5	500
2.2	2.5	300	1.3	2.2	900
2.65	2.8	150	2.5	2.65	150
3.75	3.8	50	2.8	3.75	950
3.95	4.1	150	3.8	3.95	150
4.9	5.1	200	4.1	4.9	800
5.5	6.1	600	5.1	5.5	400
6.4	6.6	200	6.1	6.4	300
6.9	7.1	200	6.6	6.9	300
7.8	8.5	700	7.1	7.8	700
9.4	9.7	300	8.5	8.7	400
9.8	10.1	300	8.7	8.8	100
11.3	11.6	300	8.8	9	400
12.4	12.7	300	9	9.4	400
13.4	14.3	900	9.7	9.8	100
14.5	14.6	100	10.1	11.3	1200
14.9	15.3	400	11.6	12.4	800
15.6	15.8	200	12.7	13.4	700
16	16.6	600	14.3	14.5	200
18.2	18.5	300	14.6	14.9	300
18.7	21.3	2600	15.3	15.6	300
21.7	23.5	1800	15.8	16	200
23.7	24.2	500	16.6	18.2	1600
24.9	25.2	300	18.5	18.7	200
25.3	26.1	800	21.3	21.7	400
26.3	27.1	800	23.5	23.7	200
27.9	28.8	900	24.2	24.9	700
28.9	29.4	500	25.2	25.3	100
30.6	32	1435	26.1	26.3	200
32.6	33	400	27.1	27.9	800
			28.8	28.9	100
			29.4	30.6	1200
			32	32.6	600
			33	35	2000
Total Vije e Nderprere		17085 ml	Total Vije e Vazhduar		18350 ml

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijen e Mesit	0+000 – 35+000	25,184 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+000 – 35+000	75,000 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (m2)
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+000	45
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+200	15
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+220	13.5
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+300	15
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+550	1.5
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+720	15
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	4+400	141
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	6+000	3.5
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	7+000	1.5
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	8+500	1.5
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	13+300	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	16+600	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	17+400	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	19+200	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	19+900	9.8
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	21+300	1.5
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	24+200	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	25+900	47.7
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	26+000	54.6
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	27+200	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	29+000	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	29+800	28.1
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	30+000	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	34+400	12
Sasia Totale (m2)		430

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

2. Segmenti Lezhe – Milot

Vije e nderprere			Vije e vazhduar		
Fillon	Mbaron	Gjatesia	Fillon	Mbaron	Gjatesia
			0	0.35	350
0.35	0.67	320	0.67	3	2330
3	3.48	480	3.48	3.59	110
3.59	4.32	730	4.32	4.58	260
4.58	5.81	1230	5.81	6.18	370
6.18	7.25	1070	7.25	7.35	100
7.35	7.9	550	7.9	7.99	90
7.99	9.23	1240	9.23	9.36	130
9.36	10.56	1200	10.56	11.16	600
11.16	11.36	200	11.36	12.2	840
12.2	12.7	500	12.7	12.88	180
12.88	13.23	350	13.23	14.1	870
Total Vije e Nderprere		7870	Total Vije e Vazhduar		6230

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijen e Mesit	0+000 – 14+100	9,378 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+000 – 14+100	28,200 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+800	640 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	11+500	2,054 ml
Sasia Totale (ml)		30,894 ml

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (m2)
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	0+800	27.6
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	3+600	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	4+500	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	5+900	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	7+300	3
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	9+200	9
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	10+900	2
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	11+500	32.6
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	12+200	2
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	12+700	126
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	13+300	23
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	13+500	18
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	13+900	18
Sasia Totale (m2)		270

3. Segmenti Milot - Thumane

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+000 – 13+400	53,600 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+000 – 13+400	26,800
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	3+400	2,149
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	6+800	480
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	9+400	480
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	11+400	2,445
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	12+500	300
Sasia Totale (ml)		32,654 ml

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vije shiriti gjatesor dhe anesor me gjerësi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - për Vijen e Mesit	0+000 – 13+400	10,050 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (m2)
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	1+900	48.7
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	2+200	38.0
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	3+400	198.6
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	6+800	54.5
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	9+400	54.5
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	11+400	55.5
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	12+500	27.2
Sasia Totale (m2)		477

4. Segmenti Thumane – Fushe Kruje

Vije e vazhduar			Vije e ndërprere		
Fillon	Mbaron	Gjatesia	Fillon	Mbaron	Gjatesia
0	0.317	317	0.317	0.495	178
0.495	0.735	240	0.735	0.983	248
0.983	1.615	632	1.615	1.783	168
1.783	1.966	183	1.966	2.246	280
2.246	2.358	112	2.358	2.732	374
2.732	4.316	1584	4.316	4.542	226
4.542	5.536	994	5.536	6.116	580
6.116	6.233	117	6.233	6.724	491
6.724	7.169	445			
Total Vije e Vazhduar		4624	Total Vije e Nderprere		2545

**Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të
Rajonit Verior**

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijen e Mesit	0+000 – 7+800	5,642 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijen e Mesit	5+600	430 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijen e Mesit	7+150	311 ml
Sasia Totale (ml)		6,383 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+000 – 7+800	15,600 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+000 (degezimi me F. Kruje-Vore)	770 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	1+700	606 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	3+850	264 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	5+600	630 ml
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	7+150	600 ml
Sasia Totale (ml)		18,470 ml

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

5. Segmenti Skurraj – Burrel, Klos – Bulqize – Shupenze

5.1. Skurraj - Burrel

Llogaritja e gjatësisë së vijës së ndërprerë të mesit në segmentin Skurraj - Burrel						
Fillimi Km	Mbarimi Km	Gjatësia ml		Fillimi Km	Mbarimi Km	Gjatësia ml
0	0.2	200		14.84	15.06	220
0.36	1.06	700		15.75	15.87	120
1.65	1.7	50		15.95	16.07	120
1.9	2.24	340		16.64	16.82	180
2.42	2.59	170		16.87	16.97	100
2.8	2.9	100		20	20.89	890
3.01	3.1	90		21.75	22.02	270
4	4.1	100		22.1	22.5	400
4.7	4.85	150		22.61	22.95	340
6.17	6.31	140		23.42	23.68	260
6.62	6.72	100		23.76	24.03	270
6.95	7.05	100		24.6	24.92	320
7.2	7.32	120		25.44	25.55	110
7.84	7.98	140		25.94	26.05	110
8.12	8.2	80		27.7	27.88	180
8.41	8.54	130		28.4	28.55	150
8.73	8.82	90		29.75	29.96	210
8.85	8.94	90		30.22	30.4	180
9.14	9.4	260		30.78	30.97	190
10.2	10.39	190		31	31.08	80
10.46	10.6	140		31.14	31.34	200
10.7	11	300		31.64	31.74	100
11.06	11.24	180		31.93	32.05	120
11.41	11.66	250		32.43	32.55	120
11.79	11.96	170		32.61	32.76	150
12.12	12.55	430		32.87	33.07	200
12.67	12.86	190		33.41	33.64	230
12.91	13.04	130		33.72	33.86	140
13.28	13.43	150		34.1	34.27	170
13.62	13.68	60		34.38	34.59	210
13.74	13.85	110		34.76	35.14	380
14.26	14.43	170		35.25	35.6	350
14.49	14.69	200		Total		2,890

Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijen e Mesit	0+000 – 35+600	27,866 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - per Vijat Anesore	0+000 – 35+600	47,200 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (m2)
Boje bikomponente (paste) per shigjeta dhe ishuj trafiku	14+100	10 m2

5.2.Klos – Bulqize – Shupenze

Llogaritja e gjatesise se vijes se nderprere te mesit ne segmentin Klos - Bulqize - Shupenze					
Fillimi Km	Mbarimi Km	Gjatesia ml	Fillimi Km	Mbarimi Km	Gjatesia ml
3.03	3.21	180	20.15	20.35	200
3.4	3.55	150	21.25	21.35	100
4.14	4.7	560	21.55	21.6	50
5.3	5.49	190	21.85	22.05	200
7.55	7.67	120	22.25	22.55	300
7.9	8.11	210	22.85	22.95	100
8.6	8.93	330	23.45	23.75	300
9.62	9.74	120	23.95	24.65	700
11.52	11.63	110	25.15	25.65	500
12.1	12.22	120	26.25	26.45	200
12.29	12.42	130	26.65	26.85	200
12.5	12.69	190	27.05	28.45	1400
12.76	12.85	90	28.73	28.93	200
12.88	13.17	290	30.25	30.85	600
13.49	13.69	200	31.5	31.7	200
13.8	14.13	330	31.95	32.15	200
15.64	16.1	460	32.4	32.73	330
16.7	17.25	550	34.6	34.85	250
17.65	17.9	250	35	35.2	200
18.55	19.05	500	36.25	36.4	150
19.35	19.95	600	36.56	36.7	140
Total					12,200

**Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të
Rajonit Verior**

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - për Vijat Anesore	0+000 – 36+800	75,425 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (ml)
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 15 cm. Termoplastike (sprajt) - për Vijën e Mesit	0+000 – 36+800	30,125 ml

Pershkrimi	Piketa (km)	Sasia (m2)
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	17+250	167.4
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	26+900	18
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	35+250	19.6
Boje bikomponente (paste) për shigjeta dhe ishuj trafiku	36+800	20
Sasia Totale (m2)		225 m2

Ing. Astrit Zenelaj
Ing. Nikollaq Mihali
Ing. Gent Raça
Ing. Ustianka Gjonaj