



**REPUBLIKA E SHQIPERISË
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR SHËRBIME¹

**“MIRMBAJTJA E SISTEMIT TE HVAC (NGROHJA, VENTILIMI DHE KONDICIONIMI
I AJRIT) PERGJATE AMBJENTEVE TE GAZSJELLESIT TAP”**

MARS 2021

¹

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

I . NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri "Albanian Gas Services Company" Sh.A
Adresa Rruga e Kosovarëve, Pallati Ndërpro shpk, Tiranë
E-mail zamira.caushaj@agsco.al
Personi pergjegjes Z.Caushaj
Faqja në Internet www.agsco.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror	Institucion i pavarur
☐	☐
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër
☐	X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër.

Po ☐ Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-90494-03-18-2021;

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Shërbime"

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po X Jo ☐

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik X

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☒ Jo ☐

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 (një) Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër

Marrëveshja kuadër me 1(një) operator ekonomik është zgjedhur, në zbatim të nenit 35/1 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”(i ndryshuar), të nenit 43 pika 1/a, të nenit 47, Llojet e marrëveshjes kuadër të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit Publik” (i ndryshuar), si dhe referuar objektit të kësaj procedure prokurimi, ku janë përcaktuar të gjitha kushtet kryesore të marrëveshjes kuadër si lista e shërbimeve, termat e referencës/specifikimet teknike, afati i kryerjes së shërbimeve (2 vjecar), si dhe sasitë e pritshme të të gjithë zërave të preventivit.

Në rast se kjo marrëveshje kuadër do të lidhej me disa OE do të shkaktonte kosto shtesë për AK, për organizimin e logjistikës dhe urdhërave të punës për secilin operator ofertues. Gjithashtu, për arsye teknike dhe organizative, kryerja e shërbimit nga disa operatorë ekonomikë të ndryshëm nuk është i favorshëm, pasi do të shoqërohej me rritjen e afateve në ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes ndërkohë që shërbimet që kërkohen të realizohen janë të një natyre specifike dhe duhet të realizohen në afat dhe cilësinë e duhur në keto ambiente. Me qëllim garantimin e shërbimit të mirëmbajtjes të sistemit të HVAC, ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit në afatet kohore të përcaktuara, MK me një OE të vetëm fitues do të garantonte sigurinë e mbulimit të shërbimit sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara nga klienti ynë TAP duke sjellë stabilitet në menaxhimin e minikontratave gjatë kësaj marrëveshjeje dhe të nevojave të AK, pra nga ana ekonomike, teknike dhe organizative është e nevojshme kryerja e shërbimit vetëm nga një operator ekonomik.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 1 (një) Operator Ekonomik (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	Dhënia e kontratave do të bëhet nga AK, pa ne marrëveshje. Në rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me shërbimet përkatëse. Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik, fitues të japë ofertën e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, bëhet në formë të shkruar, ose elektronike (e-mail, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të bëhet pjesë e dosjes së procedurës. Shërbimet e parashikuara dhe të kërkuara janë vetëm orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i bërë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kërkojë më pak apo më shumë nga volumet e parashikuara (por në çdo rast brenda vlerës së përlllogaritur të marrëveshjes kuadër).
-----	--	---

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:
Albanian Gas Service Company sh.a

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 34,854,214 (tridhjetë e katër milion e tetëqind e pesëdhjetë e katërmijë e dyqind e katërmbëdhjetë)lekë pa tvsh;

2. Burimi i Financimit: *Të ardhurat;*
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: *“Mirmbajtja e Sistemit të HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit) përgjate ambjenteve të Gazsjellesit TAP”;*

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj** ose **ditë**

ose

duke filluar nga me përfundim në

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 24 muaj nga momenti i nënshkrimit të marrëveshjes kuadër

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Ne ambjentet gjatë shtrirjes së tubacionit të gazsjellësit sipas termave të referencës/specifikimeve teknike.

2.11 Ndarja në Lote:

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

1. _____

2. _____ etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): ☐ ☐

Ose: nga ☐ ☐ në ☐ ☐

2.14 Do të pranohen variantet:

Po ☐ Jo ☒

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po ☒ Jo ☐

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim jo me shume se 40%

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po ☐ Jo ☒

Shenime te tjera

“Në zbatim të ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", i ndryshuar, si dhe njoftimin e APP-së Nr.8480 prot, datë 30.12.2020 operatorët ekonomikë të shpallur fitues për nënshkrimin e një kontrate publike në përfundim të procedurës, duhet të kenë:

- Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave;
- Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes software-ike.”

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacioni:

Po ☐ Jo ☒

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8

3.2 Sigurimi i Ofertës²: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet.

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: *E hapur*

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po ☐ Jo ☒

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

² Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar _____
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____
- c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët ne total ☒ X

B) oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ pikë ☐

etj. ☐ pikë ☐

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 12.04.2021, Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 12.04.2021, Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 ditë kalendarike

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip ☒ X Anglisht ☐

Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po ☐ Jo ☒ X

Nëse Po

Monedha **Leke** Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftim **19.03.2021**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	<i>"Albanian Gas Services Company" Sh.A</i>
Adresa	<i>Rruga e Kosovarëve, Pallati Ndërpro shpk, Tiranë</i>
E-mail	<i><u>zamira.caushaj@agsco.al</u></i>
Personi pergjegjes	<i>Z. Caushaj</i>
Faqja në Internet	<i><u>www.agsco.al</u></i>

2. Lloji i procedurës se prokurimit: *Procedurë e hapur, me Marrëveshje kuadër;*

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: *"Mirmbajtja e Sistemit te HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit) pergjate ambjenteve te Gazsjellesit TAP";*

4. Numri i referencës së procedurës: *REF-90494-03-18-2021;*

5. Fondi limit: *34,854,214 (tridhjetë e katër milion e tetëqind e pesëdhjetë e katërmijë e dyqind e katërmbedhjetë)lekë pa tvsh;*

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: *24 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër;*

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave: *12.04.2021, Ora: 10:00, Vendi: www.app.gov.al;*

8. Afati kohor për hapjen e ofertave: *12.04.2021, Ora: 10:00, Vendi: www.app.gov.al;*

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
 - a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.
 - b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.
 - c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,

 - ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7.
 - d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.
- 1.7 Fshthtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe

firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e _____ shërbimeve; Nr e Njoftimit _____
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____ (dd/mm/vv) orës _____”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti

Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmin1 \times Pmax1 / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmin k1 _____ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;
- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <Z_M..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare,
- ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 7/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik*]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
- Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Nr.	A. Aktivitetet e mirëmbajtjes në stacionin matës Bilisht (ACS02)	Sasia	Njesia	Cmimi per njesi	Vlera
1.1	Aktivitetet parandaluese apo të mirëmbajtjes së rregullt të HVAC të planifikuara një herë në vit, sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 5)	2	ndërhyrje		
1.2	Aktivitetet e jashtëzakonshme të mirëmbajtjes të HVACsipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6)	2	ndërhyrje		
1.3	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.1)	2	ndërhyrje		
1.4	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.2)	4	ndërhyrje		
1.5	Sigurimi i personelit të specializuar, përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe dietat.	100	dite		
1.6	Përfshihet shërbimi i rimbushjes së gazit ftohës	12	ndërhyrje		
1.7	Nuk përfshihet filtri i shërbimit të ndryshimit	12	ndërhyrje		
1.8	Larja me solucione, presioni dhe shërbimi i ajrit, pastrimi, lubrifikimi	12	ndërhyrje		
1.9	Kontrolli, matja e parametrave të punës dhe shërbimeve	12	ndërhyrje		
1.10	Sigurimi i pajisjeve të përshtatshme për punë në lartësi	12	dite		
1.11	Hetimi i alarmit HVAC dhe testimi i sistemit	12	ndërhyrje		
1.12	Marrja e mostres (legionela)	4	ndërhyrje		
Vlera totale A (PA TVSH)					
Nr.	B. Aktivitetet e mirëmbajtjes në Stacionin e Kompresorit Fier (ACS03)	Sasia	Njesia	Cmimi per njesi	Vlera
2.1	Aktivitetet parandaluese apo të mirëmbajtjes së rregullt të HVAC të planifikuara një herë në vit, sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 5)	2	ndërhyrje		
2.2	Aktivitetet e jashtëzakonshme të mirëmbajtjes të HVAC sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6)	6	ndërhyrje		
2.3	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.1)	2	ndërhyrje		
2.4	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.2)	4	ndërhyrje		

2.5	Sigurimi i personelit të specializuar, përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe dietat	100	dite		
2.6	Përfshihet shërbimi i rimbushjes së gazit ftohës	10	ndërhyrje		
2.7	Nuk përfshihet filtri i shërbimit të ndryshimit	10	ndërhyrje		
2.8	Larja me solucione, presioni dhe shërbimi i ajrit, pastrimi, lubrifikimi	10	ndërhyrje		
2.9	Kontrolli, matja e parametrave të punës dhe shërbimeve	10	ndërhyrje		
2.10	Sigurimi i pajisjeve të përshtatshme për punë në lartësit	10	dite		
2.11	Hetimi i alarmit HVAC dhe testimi i sistemit	10	ndërhyrje		
2.12.	Marrja e mostres (legionela)	4	ndërhyrje		
Vlera totale B (PA TVSH)					
Nr.	C. Aktivitetet e mirëmbajtjes në Stacionet e Valvules së Bllokimit	Sasia	Njesia	Cmimi per njesi	Vlera
3.1	Aktivitetet parandaluese apo të mirëmbajtjes së rregullt të HVAC të planifikuara një herë në vit, sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 5)	18	ndërhyrje		
3.2	Aktivitetet e jashtëzakonshme të mirëmbajtjes të HVAC sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6)	6	ndërhyrje		
3.3	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.1)	2	ndërhyrje		
3.4	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.2)	2	ndërhyrje		
3.5	Sigurimi i personelit të specializuar, përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe dietat	80	dite		
3.6	Përfshihet shërbimi i rimbushjes së gazit ftohës	40	ndërhyrje		
3.7	Nuk përfshihet filtri i shërbimit të ndryshimit	40	ndërhyrje		
3.8	Larja me solucione, presioni dhe shërbimi i ajrit, pastrimi, lubrifikimi	40	ndërhyrje		
3.9	Kontrolli, matja e parametrave të punës dhe shërbimeve	40	ndërhyrje		
3.10	Sigurimi i pajisjeve të përshtatshme për punë në lartësi	40	dite		
3.11	Hetimi i alarmit HVAC dhe testimi i sistemit	12	ndërhyrje		
Vlera totale C (pa TVSH)					
Vlera (A+B+C)					
TVSH (%)					
Vlera totale (me TVSH)					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën LEK(e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Shtojca 1/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____, që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
☐
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e

konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

□

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes së shërbimit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit _____

Oferta duhet të paraqitet

.....[Jep
adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim ____

Elektronik (email, fax etj.) _____

Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] /është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm [] ditë, nga data e mbarimit të afatit të dorëzimit të ofertave në faqen e internetit të APP-së.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të ekzekutimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

V ula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhore, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra

në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 "Për Organizatat jo Fitimprurëse".
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP³.

_____ etj.

SQLARIM: *Për efekt verifikimi nga AK -ja, për personin/at, e sipërcituar duhet të pasqyrohen gjithashtu të dhënat si vijojne: numri i kartes se identitetit, atësia, mëmësia, datëlindja, vendlindja.*

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi _____ aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

³ Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

Shtojca 7/1

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË
MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

I. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- d) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- e) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

Sqarim: Mbështetur në nenin 74/3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje.

II. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1
- c. Sigurimi i ofertes **(nuk kerkohet)**;
- d. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- e. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

f. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojces 7/1;

g. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, OE duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

a) Dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim.

2.2 Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:

a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare të tre viteve të fundit me vlere jo më pak se 40 % fondi limit të marrëveshjes kuadër.

2.3 Për kapacitetin teknik:

a) Shërbime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit, me vlere jo më pak se 40 % e fondit limit të marrëveshjes kuadër.

Në rastin kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim(e) realizimi, lëshuar nga enti publik, si dhe faturë(a)tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve.

Ose

Në rastin kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturë(a) tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të realizuara.

b) Operatori ekonomik duhet të dorëzojë certifikatat ISO si më poshte:

- i. Çertifikatë për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015, e cila duhet të jetë në fushën e objektit të prokurimit.
- ii. Çertifikatë për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit ISO 14001:2015, e cila duhet të jetë në fushën e objektit të prokurimit.
- iii. Çertifikatë për Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në punë ISO 45001:2018/OHSAS 18001:2007, e cila duhet të jetë në fushën e objektit të prokurimit.
- iv. Certifikata ISO 3834- 2:2005 Kërkesat e cilësisë për saldimin me shkrirje të materialeve metalike.

Të gjitha certifikatat e mësipërme të jenë lëshuar nga një organ i akredituar. Kur operatori ekonomik hyn si bashkim operatorësh ekonomikë, sicili operator pjesëmarrës duhet t'i plotësojë ISO sipas zërave që ka marrë përsipër të realizojë në marrëveshjen e bashkëpunimit.

c) Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për ekzekutimin e kontratës sipas tabelës më poshtë:

Nr	Mjetet	Pronësia/Qira	Sasia/ Copë
A. Mjete transportuese			

1	Automjete	në pronësi / qera	2
2	Platforme e levizshme per ngritjen e personave e lartesi (vinc me kosh) Aftesia ngritese minimale (200 kg) Latresia ngritese minimale (15 m)	në pronësi / qera	1
B. Aparate matese			
3	Multimetër dixhital për matjen e tensionit DC, tensionit AC, rrymës DC, rezistencës, kapacitetit, frekuencës, temperaturës	në pronësi / qera	2
4	Kamera termike dixhitale 250°C Kërkesat minimale duhet të jenë: - Diapazoni i matjes së temperaturës -20 ° C deri +250 ° C Ndjeshmëria termike (NETD) 0.15 ° C në 30 ° C temp të synuar (150 mK) - Shkëmbim automatik i shpejtë midis mënyrave manuale dhe automatike- - Riparim i shpejtë automatik në modalitetin manual - Hapësira minimale (në modalitetin manual) 2.5 ° C - Hapësira minimale (në modalitetin automatik) 5 ° C - Kamera digjitale e integruar (drita e dukshme) 5MP	në pronësi / qera	1
5	Testues i izolimit megohmetër ($\geq 5000V$)	në pronësi / qera	1
6	Testimi i fushës elektromagnetike	në pronësi / qera	1
7	Pajisja për matjen e rezistencës së tokëzimit	në pronësi / qera	2
8	Pajisja për matjen e presionit me diapazon ≥ 100 bar	në pronësi / qera	1
9	Detektor gazi portabel ne gjendje mase perqendrimin e gazrave te meposhtem ne rezolucionin e kerkuar. Gas Range Rezolucioni Oxygen (O2) - 0-25% vol 0.1% vol Methane - 0-100% LEL / 0 - 100% vol 1% LEL / 1% vol Propane - 0-100% LEL / 0 - 100% vol 1% LEL / 1% vol Butane - 0-100% LEL / 0 - 100% vol 1% LEL / 1% vol Hydrogen Sulphide (H2S) - 0 -100ppm 0 - 1000ppm1p	në pronësi / qera	1
10	Paisje per matjen e tensionimit te rripave te transmisionit me diapazon 30 lbs ne 180 lbs.	në pronësi / qera	1
11	Kaliber per matjen e konsumit te pulexhove. (V-Belt Sheave Wear Gauge)	në pronësi / qera	1
12	Paisje per analizimin e vibrimit ne motorra elektrik apo ventilatore elektrik. (Vibration Analysis equipment)	në pronësi / qera	1

Për plotësimin e këtij kriteri duhet që:

- Operatori ekonomik të paraqesë dokumentet provuese të disponimit të mjeteve dhe pajisjeve teknike në dispozicion si kontrata blerjeje ose qiraje ose fatura tatimore, dhe lejet e qarkullimit të mjeteve.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një vetedeklarim që disponon paisje që permbushin të dhënat teknike të kërkuara në tabelën e mësipërme.
- Operatori ekonomik duhet të dorëzojë Çertifikatën e Kalibrimit për pajisjet Nr. 3, Nr. 4, Nr. 9, Nr. 12

- iv. *Per paisjen Nr.2 operatori ekonomik duhet te paraqese certifikaten e inspektimit te platformes, e vlefshme i leshuar nga nje organ i njohur nga autoritetet perkatese.*
- d) *Operatori Ekonomik duhet të diponojë në stafin e vet minimumi 7(shtatë) persona të cilet duhet te ken certifikimet/specializime minimale të profesioneve si më poshtë për kryerjen e të gjitha shërbimeve të parashikuara në këto DT:*
 - 2 (dy) Inxhinier mekanik me eksperience pune ne instalimin e paisjeve elektromekanike ne zona me atmosfere potencialisht shperthyese (ATEX) sic eshte përshkruar në termat e references/specifikimet teknike AGS-TSP-002.
 - 1 (një) Inxhinier elektrik me eksperience pune ne instalimin e paisjeve elektromekanike ne zona me atmosfere potencialisht shperthyese (ATEX) sic eshte përshkruar në termat e references/specifikimet teknike AGS-TSP-002.
 - 2 (dy) Persona pergjegjes per HSE te përbërë nga 1 person pergjegjes per HSE dhe 1 Koordinator i HSE të çertifikuar (NEBOSH, IOSH)
 - 2 (dy) Persona te certifikuar per te punuar ne atmosfera potencialisht shperthyese (ATEX).
- i. *Për të plotësuar këtë kriter, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë listë pagesat e tre muajve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit.*
- ii. *Për inxhinieret, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë diplomat e tyre dhe CV ku te jete i verifikueshem informacioni i kerkuar mbi eksperiencen e punes.*
- iii. *Per 2 personat pergjegjes per HSE, Operatori Ekonomik duhet te paraqese certifikatat NEBOSH, IOSH dhe CV perkatese.*
- iv. *Per 2 personat e certifikuar per te punuar ne zona me atmosfere potencialisht shperthyese, Operatori Ekonomik duhet te paraqese certifikatat (ATEX ose COMPEX)*
- e) *Operatori Operatori ekonomik duhet të deklarojë se do zbatojë rregullat e percaktuara ne Kodin e Etikes te AGS SHA qe kane lidhje me realizimin e objektit te kesaj kontrate. (ky kod eshte i publikuar në SPE se bashku me DT);*

Shënim: Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 9

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Shërbim: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 11

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Sherbimet e mirembajtjes qe do te realizohen ne ambjentet pergjate shtrirjes se gazsjellesit jane si me poshte:

Nr.	A. Aktivitetet e mirëmbajtjes në stacionin matës Bilisht (ACS02)	Sasia	Njesia
1.1	Aktivitetet parandaluese apo të mirëmbajtjes së rregullt të HVAC të planifikuara një herë në vit, sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 5)	2	ndërhyrje
1.2	Aktivitetet e jashtëzakonshme të mirëmbajtjes të HVAC sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6)	2	ndërhyrje
1.3	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.1)	2	ndërhyrje
1.4	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.2)	4	ndërhyrje
1.5	Sigurimi i personelit të specializuar, përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe dietat.	100	dite
1.6	Përfshihet shërbimi i rimbushjes së gazit ftohës	12	ndërhyrje
1.7	Nuk përfshihet filtri i shërbimit të ndryshimit	12	ndërhyrje
1.8	Larja me solucione, presioni dhe shërbimi i ajrit, pastrimi, lubrifikimi	12	ndërhyrje
1.9	Kontrolli, matja e parametrave të punës dhe shërbimeve	12	ndërhyrje
1.10	Sigurimi i pajisjeve të përshtatshme për punë në lartësi	12	dite
1.11	Hetimi i alarmit HVAC dhe testimi i sistemit	12	ndërhyrje
1.12	Marrja e mostres (legionela)	4	ndërhyrje
Nr.	B. Aktivitetet e mirëmbajtjes në Stacionin e Kompresorit Fier (ACS03)	Sasia	Njesia
2.1	Aktivitetet parandaluese apo të mirëmbajtjes së rregullt të HVAC të planifikuara një herë në vit, sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 5)	2	ndërhyrje
2.2	Aktivitetet e jashtëzakonshme të mirëmbajtjes të HVAC sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6)	6	ndërhyrje
2.3	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.1)	2	ndërhyrje
2.4	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.2)	4	ndërhyrje
2.5	Sigurimi i personelit të specializuar, përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe dietat	100	dite
2.6	Përfshihet shërbimi i rimbushjes së gazit ftohës	10	ndërhyrje
2.7	Nuk përfshihet filtri i shërbimit të ndryshimit	10	ndërhyrje
2.8	Larja me solucione, presioni dhe shërbimi i ajrit, pastrimi, lubrifikimi	10	ndërhyrje
2.9	Kontrolli, matja e parametrave të punës dhe shërbimeve	10	ndërhyrje
2.10	Sigurimi i pajisjeve të përshtatshme për punë në lartësit	10	dite
2.11	Hetimi i alarmit HVAC dhe testimi i sistemit	10	ndërhyrje
2.12.	Marrja e mostres (legionela)	4	ndërhyrje
Nr.	C. Aktivitetet e mirëmbajtjes në Stacionet e Valvules së Bllokimit	Sasia	Njesia

3.1	Aktivitetet parandaluese apo të mirëmbajtjes së rregullt të HVAC të planifikuara një herë në vit, sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 5)	18	ndërhyrje
3.2	Aktivitetet e jashtëzakonshme të mirëmbajtjes të HVAC sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6)	6	ndërhyrje
3.3	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.1)	2	ndërhyrje
3.4	Ndërhyrje te jashtëzakonshme sipas dokumentit (AGS-TSP-002 paragrafi 6.2)	2	ndërhyrje
3.5	Sigurimi i personelit të specializuar, përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe dietat	80	dite
3.6	Përfshihet shërbimi i rimbushjes së gazit ftohës	40	ndërhyrje
3.7	Nuk përfshihet filtri i shërbimit të ndryshimit	40	ndërhyrje
3.8	Larja me solucione, presioni dhe shërbimi i ajrit, pastrimi, lubrifikimi	40	ndërhyrje
3.9	Kontrolli, matja e parametrave të punës dhe shërbimeve	40	ndërhyrje
3.10	Sigurimi i pajisjeve të përshtatshme për punë në lartësi	40	dite
3.11	Hetimi i alarmit HVAC dhe testimi i sistemit	12	ndërhyrje

Grafiku i ekzekutimit të marrveshjes kuader është 24 muaj nga data e nënshkrimit të saj

Shtojca 12

TERMAT E REFERENCËS

OBJEKTI: MIRMBAJTJA E SISTEMIT TE HVAC (NGROHJA, VENTILIMI DHE KONDICIONIMI I AJRIT) PERGJATE AMBJENTEVE TE GAZSJELLESIT TAP

1. HYRJE

1.1 PERSHKRIM I PROJEKTIT TE SEKSIONIT SHQIPTAR

Seksioni shqiptar për gazsjellësin Trans Adriatik fillon në kufirin grek dhe kalon nëpër zonat Korçë, Terpollar, Çorovodë, Berat dhe Fier. Ekzistojnë 9 stacione të valvulave bllokues përgjatë gazsjellësit të vendosur në Proger (ABV24), Drenove (ABV25), Vithkuq (ABV26), Potom (ABV27), Vendreshe (ABV28), Vertop (ABV29), Ura Vajgurore (ABV30), Roskovec (ABV31) dhe Topoje (ALV32).

Përveç sa më sipër, dy impiantet kryesore ndodhen në Stacionin e Matësit Bilisht ACS02 dhe Stacionin e Kompresorit Fier ACS03



1.2. PERMBLEDHJE E OBJEKTIT

Ky Objekt i Shërbimeve përcakton të gjitha aktivitetet e mirëmbajtjes parandaluese dhe korrigjuese të HVAC, që Nënkontraktuesi do të kryejë për të mbështetur AGSco për mirëmbajtjen e Gazsjellësit TAP dhe AGI përgjatë territorit shqiptar. Kjo procedurë është e zbatueshme për sistemet HVAC të instaluar në Stacionin e Kompresimit të Shqipërisë (ACS03), Stacionin e Matësit (ACS02) dhe Stacionet e Valvulave të Bllokimit (8).

Qëllimi i kësaj procedure është të ofrojë detaje për vendndodhjen, modelin dhe funksionalitetin e këtij sistemi dhe të rendisë aktivitetet e mirëmbajtjes dhe udhëzimet përkatëse të punës në lidhje me to.

Kjo procedurë specifike bazohet në tre shtyllat kryesore të menaxhimit të mirëmbajtjes, efektivitetit, efikasitetit dhe përmirësimit të vazhdueshëm, ndërsa siguron shëndetin, sigurinë, pajtueshmërinë me mjedisin dhe integritetin e aseteve.

1.3. QELLIMI

Qëllimi i këtij dokumenti është të sigurojë që përdoruesit e kësaj procedure:

- kanë informacion mbi ACS03, ACS02 dhe BVS, vendndodhjen e sistemit HVAC, dizajnin dhe funksionalitetin;
- janë njohur me aktivitetet e mirëmbajtjes të zbatueshme për këto sisteme;
- janë të vetëdijshëm për listën e plotë të udhëzimeve të punës që lidhen me këto sisteme;

1.4. SHKURTIMET

ACS03	Stacioni i Kompresorit Shqiptar 03. Ndodhet në Fier
ACS02	Stacioni i Kompresorit (Matësit) Shqiptar 02. Ndodhet në Bilisht
AGI	Instalimet mbi tokë
ABV	Stacioni i Valvulave të Bllokimit në Shqipëri (ABV24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dhe ALV32).
ALV	Vendndodhja në Shqipëri e Stacionit të Valvulave
HSE	Shëndeti, Siguria & Mjedisi
MOËO	Menaxhimi i Operimeve të Punës
OMC	Qendra e Operimit & Mirëmbajtjes
PPE	Pajisjet e Mbrojtjes Personale
PTË	Leja për të Punuar
QA	Sigurimi i Cilësisë
QC	Kontrolli i Cilësisë
PPE	Pajisjet e Mbrojtjes Personale
ROË	Rruga e kalimit/rreshti
AC/h	Ndryshimet e ajrit në orë
ACS	Stacioni Shqiptar i Kompresorit
BMS	Sistemi i Menaxhimit të Ndërtesës
CCU	Njësia e Kontrollit të Mbyllur
FCU	Njësia e Mbështjelljes me Ventilator
HVAC	Ventilimi i ngrohjes dhe Ajri i Kondicionuar
LV	Tensioni i Ulët
m ³ /h	Metër kub në orë
MP	Plani i mirëmbajtjes
(k)W	(kilo) Vat
ACU	Njësia e Ftohjes së Ajrit

BVS	Stacioni i Valvulës së Bllokimit
Htc	Operacioni i ftohjes së histerezës së temperaturës
Hth	Operacioni i ngrohjes së histerezës së temperaturës
HVAC	Ventilimi i ngrohjes dhe Ajri i Kondicionuar
LV	Tensioni i Ulët
MP	Plani i mirëmbajtjes
O&M	Operimi dhe Mirëmbajtja
P&ID	Diagrami i Gazsjellësit dhe instrumenteve

2. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT TE MIREMBAJTJES SË HVAC ACS03

2.1. Vendndodhja

2.1 Sistemi HVAC është instaluar në të gjitha ndërtesat e ACS03 të renditura më poshtë:

- Ndërtesa e Administratës
- Ndërtesa e Shërbimeve, Dyqanet & Punishtes
- Ndërtesa Elektrike dhe Kontrollit
- 3 Ndërtesat e Kompresorit
- Ndërtesa e Lëndës Djegëse Gaz
- Ndërtesa e Furnizimit me Ujë
- Ndërtesa e Gazit për Gjeneratorin e Energjisë

2.2 PROJEKTIMI I ACS03 HVAC

Projektimi i HVAC varet nga ndërtesa. Prandaj, tre pjesët kryesore të sistemit HVAC, sistemi i ventilimit, ftohjes dhe ngrohjes janë përshkruar sipas ndërtesës.

a) Ndërtesa e Administratës, Dyqaneve & Punishtes

- Ngrohja

Sistemi i ngrohjes në Godinën e Administratës dhe Dyqaneve & Punishtes përbëhet nga ngrohës elektrik të ventilatorit ose radiator ngrohje të tipit panel, të gjitha të montuara në mur. Ngrohësit e ventilatorit janë të pajisur me ventilatorë elektrik dhe shkëmbyes të nxehtësisë me bazë ujin. Lloji dhe fuqia tregohen në tabelën më poshtë.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Radiator (24+13)	0.6-4,1 kW	Dhomat e Administratës
Ngrohësi i Ventilatorit (4)	5,3 kW	Magazinimi i Pjesëve të Vogla
Ngrohësi i Ventilatorit (2)	4 kW	Reparti Mekanik
Ngrohësi i Ventilatorit (2)	6.4 kW	Magazinimi

- Ventilimi

Një njësi ventilimi (AHU) është instaluar në çatinë e ndërtesës së Administratës për nxjerrjen e ajrit dhe furnizimin me ajër të freskët nga / në dhoma. Një tjetër AHU është instaluar në çatinë e Ndërtesës së Dyqaneve dhe Punishtes. Karakteristikat tregohen në tabelën më poshtë.

Në dhomë, janë instaluar shpërndarës dhe grila ajri. Dimensionet dhe rrjedha e ajrit të shpërndarësve të ajrit varen nga madhësia e dhomës.

Lloji (numër)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
AHU (1)	Furnizimi me ajër: 2490 m ³ /h Shkarkimi i ajrit: 1300 m ³ /h Bobina e ngrohjes paraprake (Uji): 16.66 kW Shkëmbyesi i nxehtësisë: Rrotullues Bobina e ngrohjes (Uji) 20.67 kW Bobina e ftohjes (Uji): 51.64 kW	Ndërtesa e Administratës Tavani
Përhapësi i ajrit - furnizimi (7)	Rrjedha e ajrit: 120-520 m ³ /h	Ndërtesa e Administratës (Tavani)
Grila - kthim (4)	Rrjedha e ajrit: 50-520 m ³ /h	Ndërtesa e Administratës (Tavani)
AHU (1)	Furnizimi me ajër: 5290 m ³ /h Shkarkimi i ajrit: 4270 m ³ /h Bobina e ngrohjes paraprake (Uji): 35.4 kW Shkëmbyesi i nxehtësisë: Rrotullues Bobina e ngrohjes (Uji) 29.7 kW Bobina e ftohjes (Uji): /	Ndërtesa e Dyqaneve & Punishtes (Çatia)
Përhapësi i ajrit - furnizimi (15)	Rrjedha e ajrit: 100-500 m ³ /h	Ndërtesa e Dyqaneve & Punishtes (Çatia)
Grila - kthim (11)	Rrjedha e ajrit: 100-750 m ³ /h	Ndërtesa e Dyqaneve & Punishtes (Çatia)

Veçanërisht për kuzhinat dhe tualetet, nxjerrja e ajrit bëhet nga ventilatorë individualë (kapacitet prej 120 deri 600 m³ / orë) të instaluar në çatinë e ndërtesave. Ajri i pastër në këto dhoma furnizohet nga njësia përkatëse qendrore e ventilimit përmes korridoreve.

- Ftohja

Dy njësi të kombinuara të ftohësit me një kapacitet nominal ftohës prej 76 kW janë montuar në çatinë e ndërtesës së administratës për të dhënë ujë të ftohtë në temperaturë 6-12 ° C në njësitë e bobinës së ftohësit të dhomës dhe njësitë e ndërtesave të Administratës dhe Dyqaneve & Punishtes. Ftohësi i përdorur është R-410A.

Qarku i ujit të ftohtë përmban 3 pompa (7.4 m³ / orë, 9 m³ / orë, 4.1 m³ / orë) dhe 1 enë zgjerimi prej 80l.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Njësitë e Ftohësit (2)	76 kW	Ndërtesa e Administratës (Maja e Kulmit)
FCU- Njësia e Kasetës (16)	2.3-7.6 kW	Zyrat (Ndërtesa e Administratës)
FCU- Montuar në Tavan (2)	3.7/3,6 kW	Salla elektrike / Salla e serverit (Ndërtesa e Administratës)
FCU- Njësia e Kasetës (7)	3-6.8 kW	Reparti & Dyqanet

b) Ndërtesa e shërbimeve

- Ngrohja

Sistemi i ngrohjes në Ndërtesën e Shërbimeve përbëhet nga ngrohës elektrik të ventilatorit, të gjithë të montuar në mur. Ngrohësit e ventilatorit janë të pajisur me ventilator elektrik dhe këmbyes të nxehtësisë me bazë uji.

Në dhomën e kaldajës, instalohen tre kaldaja kondensuese të gazit me qëllim që të ngrohin ujin e sistemit të ngrohjes qendrore. Lloji dhe fuqia tregohen në tabelën më poshtë.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohës i Ventilatorit (8)	12,5 kW	Dhoma e Kaldajës (e montuar në mur)
Ngrohës i Ventilatorit (2)	22,4 kW	Dhoma e ajrit të instrumenteve
Ngrohës i Ventilatorit (4)	8.6 kW	Automjeti i stacionit + vinçi
Ngrohës i Ventilatorit (4)	3.3/4.4/2.8/4.1 kW	Magazini

Kaldaja e Kondensimit të Gazit (3)	900 kW	Dhoma e Kaldajës
---------------------------------------	--------	------------------

Për informacion të mëtejshëm, rishihni dokumentacionin e përfshirë në Referencat.

Shërbimet kryesore të një kaldaje me gaz janë një pompë ngarkese (3kW), një enë zgjerimi prej 200 l, një njësi neutralizimi, valvul sigurie (DN40) dhe një gyp gazi karburanti.

Shërbimet për sistemin e ngrohjes qendrore, 5 pompa qarkullimi (1,5 - 9,5 kW) dhe 3 enë zgjerimi (800l) janë instaluar në dhomën e kaldajës.

- Ventilimi

Dhomat e magazinimit dhe dhoma "automjetit të stacionit + vinçi" kanë sistemin e ventilimit natyror, me hapje fasade për të arritur normat e kërkuara të këmbimit të ajrit.

Për dhomën e ajrit të instrumenteve, nxjerrja e ajrit bëhet nga kompresorët e ajrit dhe ventilatorët e tyre të shkarkimit. Është instaluar një ventilator shtesë i shkarkimit (kapaciteti 9300h).

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilatori i shkarkimit (1)	9300 m³/h	Dhoma e ajrit të instrumenteve (e montuar në çati)

Për dhomën e kaldajës, furnizimi me ajër të pastër rrjedh përmes hapjeve në fasadë, të pajisura me amortizues të vëllimit (gjithsej 8), në ndërtesë.

- Ftohja

Nuk është instaluar asnjë ftohës.

c) Ndërtesa Elektrike dhe Kontrollit

- Ngrohja

Sistemi i ngrohjes në Ndërtesën Elektrike dhe Kontrollit përbëhet nga ngrohës elektrik të ventilatorit ose radiator ngrohje të tipit panel, të gjitha të montuara në mur. Lloji dhe fuqia tregohet në tabelën më poshtë.

Lloji (numri)	Tiparet Kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohës elektrik i ventilatorit (2)	4.5 kW	Njësia e Kompresorit 1&3 (dhoma e Kontrollit)

Ngrohës elektrik (26)	0.8-3 kW	Tensioni i ulët i dhomës së ingranazheve MV Ftohës gazi Dhoma UPS Dhoma e Baterisë Dhoma e Kontrollit SCS/ Salla e Kontrollit të Stacionit Sistemi i alarmit audio vizual në dhomën e ingranazheve me ndërprerës të tensionit të ulët Salla e Mbrojtjes Katodike WC (tualet) Njësia e Kompresorit 2 (Dhoma e Kontrollit) Korridor
-----------------------	----------	--

- Ventilimi

Një njësi ventilimi (AHU) është instaluar në çatinë e Ndërtesës Elektrike dhe Kontrollit për nxjerrjen e ajrit dhe furnizimin me ajër të pastër nga /në dhoma. Karakteristikat tregohen në tabelën më poshtë. Në dhomë janë instaluar difuzorët dhe grilat e ajrit. Dimensionet dhe rrjedha e ajrit të shpërndarësve të ajrit varet nga madhësia e dhomës.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
AHU (1)	Furnizimi me ajër: 3100 m ³ /h Shkarkimi i ajrit : 2190 m ³ /h Bobina para ngrohjes (elektrike): 20.74 kW Këmbyesi i nxehtësisë: Rrotullues Bobina e ngrohjes (elektrike) 16.8 kW Bobina e ftohjes (Uji): 57.9 kW	Ndërtesa Elektrike & Kontrollit (Çatia)
Përhapësi i ajrit - furnizimi (15)	Rrjedha e ajrit: 100-275 m ³ /h	Ndërtesa Elektrike & Kontrollit (Tavani)
Grila - kthim (14)	Rrjedha e ajrit: 100-300 m ³ /h	Ndërtesa Elektrike & Kontrollit (Tavani)

Dhomat e Transformatorit janë të pajisura me ventilator shkarkimi për nxjerrjen e ajrit. Dhomat e baterive janë të pajisura me një përzierje të ventilimit natyror plus një sistem tjetër të ventilimit të detyruar elektrik. Rrjedhat e ajrit të ventilatorëve shkarkohen për dhomën e përmendur në tabelën më poshtë.

Hyrja e ajrit të freskët në transformatorët dhe dhomat e baterive bëhet përmes hapjeve të fasadës ose dyerve me grila.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilatori i Shkarkimit (4)	4250 m ³ /h	Dhoma e Transformatorit (montuar në çati)
Ventilatori i Shkarkimit (2)	600 m ³ /h	Dhoma e baterisë (montuar në çati)

Për informacion të mëtejshëm, rishihni dokumentacionin e përfshirë në Referencat.

- Ftohja

Dy njësi të kombinuara të ftohësit janë montuar në çati me një kapacitet nominal ftohës prej 163 kW. Nga ftohësit, uji i ftohtë shpërndahet në pajisjet ftohëse. Në disa dhoma janë instaluar FCU, në dhoma të tjera janë instaluar njësi të afërta të kontrollit (CCU). Fuqia, pozicioni, vendndodhja dhe lloji tregohen në tabelën më poshtë. Ftohësi i përdorur është R-410A. Qarku i ujit të ftohtë përmban 3 pompa (2 * 17.5 m³ / orë, 1 * 8.3 m³ / orë) dhe 2 enë zgjerimi prej 200l.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Chiller (2)	163 kW	Ndërtesa Elektrike dhe Kontrollit (çatia)
FCU (4)	4.65 kW	Salla e kontrollit (Njësia e Kasetës)
FCU (1)	5 kW	Dhoma e Sistemit të Alarmit Vizual (Pozicionuar ne kat)
FCU (1)	4.2 kW	Dhoma e Ndriçimit në rast Emergjence (Pozicionuar ne kat)
CCU (4)	6.7 kW	Dhoma LV
CCU (2)	9.8 kW	Njësia e Kompresorit 1-2-3
CCU (4)	10 kW	Dhoma e ingranazheve me ndërprerës të tensionit të ulët
CCU (1)	10 kW	2 Dhoma Baterie
CCU (2)	8.1 kW	Dhoma 2 UPS
CCU (2)	6 kW	Mbrojtje Katodike
CCU (4)	6.5 kW	SCS / Sistemi i Kontrollit të Sistemit

d) 3 ndërtesa kompresori

- Ngrohja

Sistemi i ngrohjes në ndërtesat e Kompresorit përbëhet nga ngrohës të ventilatorit kundër shpërthimit.

5 Ngrohës ventilatorësh të montuar në mur janë instaluar në secilën dhomë të kompresorit. Fuqia tregohet në tabelën më poshtë.

Lloji (numri)	Karakteristika kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohësi i ventilatorit (5)	60 kW	Ndërtesa e kompresorit (montuar në mur)

Për informacion të mëtejshëm, rishihni dokumentacionin e përfshirë në Referencat.

- Ventilimi

Secila ndërtesë e kompresorit është e pajisur me katër njësi të mbrojtura nga moti dhe rezistente ndaj shpërthimit, me ventilator elektrik, të instaluar në çatinë e ndërtesës për nxjerrjen e ajrit. Ajri i pastër furnizohet nga dy njësi hyrëse të ajrit për secilën sallë kompresori. Të gjitha njësitë e hyrjes së ajrit janë të pajisura me grila mbrojtëse, silenciatorë dhe amortizues të ajrit me aktuatorë kundër shpërthimit. Njësitë e hyrjes së ajrit janë gjithashtu të pajisura me filtra ajri dhe çelësa përkatës të presionit diferencial. Gjithashtu, Ndërtesat e Kompresorit janë të pajisura me kapakë për çlirimin e presionit, të cilat janë të vendosura në fasadë dhe në çati dhe hapen në mbitensione prej ≤ 150 mbar.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilatori elektrik - PRC2700(4)	12-30 km ³ /h	Ndërtesa e kompresorit (montuar në çati)

- Ftohja

Nuk është instaluar asnjë system ftohje.

e) Ndërtesa e lëndës djegëse Gaz

- Ngrohja

Sistemi i ngrohjes në ndërtesat të lëndës djegëse Gaz përbëhet nga ngrohës ventilatorësh kundër shpërthimit. Uji i nxehtë furnizohet tek ngrohësit e ventilatorit nga sistemi i ngrohjes qendrore të stacionit.

2 Ngrohëse të montuar në mur janë instaluar në ndërtesën e lëndës djegëse gaz. Fuqia tregohet në tabelën më poshtë.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohësi i ventilatorit (2)	16.5 kW	Ndërtesa e lëndës djegëse gaz (montuar në mur)

- Ventilimi

Dimensionet dhe vendndodhjet e ventilimit natyror përcaktohen për të garantuar një minimum prej 3 AC / në orë. Ndërtesa është e pajisur gjithashtu me një njësi ventilimi të mbrojtur nga moti dhe rezistente ndaj shpërthimit me ventilator elektrik, të instaluar në mur të ndërtesës për nxjerrjen e ajrit. Ajri i pastër furnizohet nga njësi të ndryshme të hyrjes së ajrit. Të gjitha njësitë e hyrjes së ajrit janë të pajisura me grila mbrojtëse, silenciatorë dhe amortizues të ajrit me aktuatorë kundër shpërthimit.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilatori Elektrik (1)	7500 m ³ /h	Ndërtesa e kompresorit (montuar në mur)

- Ftohje

Nuk është instaluar asnjë system ftohje.

f) Ndërtesa e Furnizimit me Ujë për Shuarjen

- Ngrohja

-Sistemi i ngrohjes në Ndërtesën e Ujës-jellës të Shuarjes përbëhet nga 2 ngrohës elektrik të ventilatorit dhe termostatët e dhomës.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohësi elektrik i ventilatorit (2)	7.5 kW	Ndërtesa e Furnizimit me Ujë për Shuarjen (montuar në mur)

Për informacion të mëtejshëm, rishihni dokumentacionin e përfshirë në Referencat.

- Ventilimi

Sistemi i ventilimit të detyruar përbëhet nga një ventilator shkarkimi dhe 2 amortizues të motortizuar të vëllimit.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilator i Shkarkimit (1)	24000 m ³ /orë	Ndërtesa e furnizimit me ujë për shuarjen (montuar në mur)

Për informacion të mëtejshëm, rishihni dokumentacionin e përfshirë në Referencat.

- Ftohja

Nuk është instaluar asnjë system ftohje

g) Ndërtesa e gazit për gjeneratorin e energjisë

- Ngrohja

Sistemi i ngrohjes në Ndërtesën e Gazit të Gjeneratorit të Energjisë përbëhet nga 1 ngrohës elektrik i ventilatorit dhe termostat i dhomës.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohës i ventilatorit elektrik (1)	10.5 kW	Ndërtesa e Gazit të Gjeneratorit të Energjisë (montuar në mur)

- Ventilimi

Sistemi i ventilimit të detyruar përbëhet nga 4 ventilator shkarkimi dhe 2 amortizues të motorizuar të vëllimit.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilatori i Shkarkimit (4)	16800 m ³ /orë	Ndërtesa e Gazit të Gjeneratorit të Energjisë (montuar në mur)

- Ftohje

Nuk është instaluar asnjë sistem ftohje.

Shënim: Pajisjet ACS03 HVAC të listuara më sipër për ngrohje, ventilim dhe ftohje janë nxjerrë nga vizatimet e projektimit, udhëzimet e punës dhe dokumentet e tjera të projektit. Një sasi minimale e pajisjeve ose aparateve mund të mos renditet më sipër, por do të jetë pjesë e fushës së mirëmbajtjes së HVAC.

2.3 FUNKSIONALITETI I SISTEMIT HVAC ACS03

Sistemi i ngrohjes dhe ftohjes është instaluar për të ruajtur temperaturën e komoditetit në zyra dhe temperaturën e duhur për pajisjet elektrike. Ventilimi ruan qarkullimin e ajrit.

Ndërtesa e Administratës dhe Dyqaneve & Repartit

Për të arritur temperaturat e dëshiruara të brendshme në temperaturat e ambientit prej -20°C instalohen lloje të ndryshme të ngrohësve. Të gjithë ngrohësit janë nën kontrollin e sistemit BMS. Uji i nxehtë furnizohet tek radiatorët dhe ngrohësit e ventilatorit nga sistemi i ngrohjes qendrore, i instaluar në dhomën e kaldajës.

Për të arritur temperaturën e dëshiruar të brendshme në temperaturën e ambientit prej 43°C , janë instaluar FCU. Çdo dhomë është e pajisur me një termostat për të kontrolluar shpejtësinë e ventilatorit dhe temperaturën e dhomës të lidhur me BMS.

Njësitë e ventilimit janë projektuar për të funksionuar pa ajër të ricikluar (furnizim 100% i ajrit të freskët). Njësitë përmbajnë ventilatorë për furnizimin dhe kthimin e ajrit, sistemin e rikuperimit të nxehtësisë, bobina elektrike ose ngrohje të ujit, bobina ftohëse, lagështues dhe të gjitha pajisjet e nevojshme (p.sh. amortizatorët, aktivizuesit, filtrat e ajrit, artikujt e kontrollit të temperaturës dhe presionit, silenciatorët, lidhjet fleksibël të kanalit). Sistemi i integruar i kontrollit të AHU është i lidhur me BMS.

Ndërtesa e shërbimeve

Për të arritur temperaturën e dëshiruar të brendshme, janë instaluar ngrohës të ventilatorit. Të gjithë ngrohësit janë nën kontrollin e sistemit BMS. Uji i nxehtë furnizohet nga sistemi i ngrohjes qendrore i instaluar në dhomën e kaldajës.

Dhomat e magazinimit dhe dhoma e "stacionit të automjetit + vinçi" kanë sistemin e ventilimit natyror, me hapje fasade për të arritur 2AC / orë.

Për dhomën "Instrumental Air", nxjerrja e ajrit bëhet nga kompresorët e ajrit përfshirë ventilatorët e tyre të shkarkimit, ndërsa ajri i freskët i kërkuar derdhet në dhomë përmes hapjeve të fasadës. Në mënyrë që të shmanget mbinxehja e dhomës, një ventilator i çatisë së shkarkimit me kontrollues termostati është instaluar në çati. Në hapjet e hyrjes së ajrit të dhomës, instalohen silenciatorë për të zvogëluar transmetimin e zhurmës jashtë ndërtesës.

Kaldajat janë të lidhura në kaskadë. Ajri i freskët rrjedh përmes hapjeve në fasadën brenda ndërtesës. Zona e lirë e hapjeve me grila është projektuar për vlerat e 10 herë ngarkesës së djegies.

Për të shmangur mbinxehjen e dhomës së kaldajës, sigurohen hapje shtesë me kapakë mbrojtës ndaj kushteve atmosferike në çati, në mënyrë që ajri i ngrohtë të depërtojë.

Të gjitha hapjet e dhomës së kaldajës janë të pajisura me amortizues të vëllimit, duke përfshirë edhe aktuatorët elektrikë.

Amortizuesit janë të lidhur me sistemin e fikjes emergjente dhe sistemin e zbulimit të zjarrit dhe gazit, për të mbyllur të gjitha hapjet e furnizimit / shkarkimit të ajrit në rastet e alarmeve të zjarrit ose gazit.

Ndërtesa Elektrike dhe e Kontrollit

Për të arritur temperaturat e dëshiruara të brendshme në temperaturat e ambientit prej -20°C instalohen lloje të ndryshme të ngrohësve. Të gjithë ngrohësit janë nën kontrollin e sistemit BMS.

Për të arritur temperaturën e dëshiruar të brendshme në temperaturën e ambientit prej 43°C , janë instaluar FCU ose CCU. Çdo dhomë është e pajisur me një termostat për të kontrolluar shpejtësinë e ventilatorit dhe temperaturën e dhomës të lidhur me BMS.

Njësitë e ventilimit janë krijuar për të funksionuar pa ajër të ricikluar (furnizim 100% i ajrit të freskët). Njësitë përmbajnë ventilatorë për furnizimin dhe kthimin e ajrit, sistemin e rikuperimit të nxehtësisë, bobina elektrike ose ngrohje të ujit, bobina ftohëse, lagështues dhe të gjitha pajisjet e nevojshme (p.sh. amortizatorët, aktivizuesit, filtrat e ajrit, artikujt e kontrollit të temperaturës dhe presionit, silenciatorët, lidhjet fleksibël të kanalit). Sistemi i integruar i kontrollit të AHU është i lidhur me BMS.

Dhomat e transformatorëve janë të pajisura me sisteme të shkarkimit të ajrit të projektuara për të transportuar humbjet e nxehtësisë të transformatorëve dhe kabinave në mjedis. Ventilatorët e shkarkimit aktivizohen nga BMS.

Treguesi i sensorëve të temperaturës së dhomës transferohet në BMS, i cili kontrollon çelësin ndezës / fikës të ventilatorëve përmes sinjaleve në panelin e furnizimit me energji.

Dhomat e baterive janë të pajisura me një përzierje midis sistemit të ventilimit natyror plus një sistem shtesë të ventilimit të detyruar elektrik, me një ventilator të shkarkimit të ajrit për secilën dhomë të baterisë. Ventilatori operohet gjatë fazave të karikimit të baterive, ose, në rast identifikimi të gazit H_2 , ventilatori aktivizohet përmes alarmit të gazit të transferuar nga FACP në BMS.

Ndërtesa e Kompresorit

Kontrolli i temperaturës menaxhohet nga sensorët e temperaturës DCS. Kur konstatohet temperaturë e ulët në këto ndërtesa, sinjali transmetohet nga DCS në BMS të Ndërtesës së Shërbimeve që kontrollon pompën e ujit të nxehtë që siguron ujin e nxehtë për këtë rrjet. Ventilatorët e ngrohësve nxiten nga termostetet lokalë në ventilator. Temperatura minimale e lejuar është 10°C , maksimumi është 45°C .

Sistemi i ventilimit kontrollohet nga sistemi i kontrollit DCS të Stacionit të Kompresorit. Kjo përfshin kontrollin e temperaturës nga zgjedhja e pavarur e shpejtësisë dhe numrit të ventilatorëve në funksion. Funksionimi i njërive të ventilimit, përfshirë hapjen dhe mbylljen e amortizatorëve, bëhet automatikisht nga DCS bazuar në kohën e funksionimit dhe sinjalet e alarmit.

Ventilimi minimal është 3 AC / orë. Nëse merret një sinjal i sistemit të zbulimit të gazit (ose temperatura e dhomës është mbi 45°C), të gjithë amortizatorët duhet të hapen menjëherë dhe të

4 njësitë e ventilimit duhet të ndizen në shpejtësinë e plotë (12 AC/orë) nga pajisjet e kontrollit të ventilatorit të ndërtesës.

Nëse merret një sinjal i sistemit të detektimit të zjarrit, të gjitha njësitë e ventilimit duhet të fiken dhe amortizuesit duhet të mbyllen menjëherë.

Ndërtesat e Kompresorit janë gjithashtu të pajisura me kapakë për çlirimin e presionit, të cilat janë të vendosura në fasadë dhe në majë të çatisë dhe do të hapen në mbitensione prej ≤ 150 mbar.

Ndërtesa e lëndës djegëse Gaz

Kontrolli i temperaturës menaxhohet nga sensorët e temperaturës DCS. Kur në ndërtesë konstatohet temperaturë e ulët, sinjali transmetohet nga DCS në BMS të Ndërtesës së Shërbimeve që kontrollon pompën e ujit të nxehtë që siguron ujin e nxehtë për këtë rrjet. Ventilatori i ngrohësit ndizet nga termostatat lokale në ventilator. Temperatura minimale e lejuar është 10°C , maksimumi është 40°C .

Ventilimi minimal i 3 AC / orë garantohet nga ventilimi natyror. Nëse merret një sinjal i sistemit të zbulimit të gazit (ose temperatura e dhomës është mbi 40°C), të gjithë amortizuesit duhet të hapen menjëherë dhe njësia e ventilimit duhet të ndizet nga pajisjet e kontrollit të ventilatorit të ndërtesës, për të garantuar minimumin 12 AC /orë.

Nëse merret një sinjal i sistemit të zbulimit të zjarrit, njësia e ventilimit duhet të fiket dhe amortizuesit duhet të mbyllen menjëherë.

Ndërtesës e furnizimit me ujë për shuarjen

Sistemi i ngrohjes brenda ndërtesës së furnizimit me ujë për shuarjen përbëhet nga ngrohës elektrik të ventilatorëve dhe termostate dhomash. Është parashikuar si një sistem rezervë, nëse humbjet e nxehtësisë së pajisjeve të instaluar nuk janë të mjaftueshme për të arritur temperaturat minimale të dhomës. Ngrohësit elektrik të ventilatorëve janë nën kontrollin e BMS. Temperatura minimale e lejuar është 15°C , maksimumi është 49°C .

Sistemi i ventilimit të detyruar (ventilatori i shkarkimit dhe amortizuesit) aktivizohet nga sensorët e temperaturës, në rast të rritjes së temperaturës së dhomës.

Amortizuesit janë zakonisht të mbyllur për të siguruar temperaturën brenda ndërtesës të paktën 10°C . Me kërkesën fillestare të pompës naftë, amortizuesit duhet të jenë të hapur për të lejuar ventilimin në motorin e naftës dhe për të marrë ajrin e nevojshëm për funksionimin e tij .

Ndërtesa e gazit për gjeneratorin e energjisë

Sistemi i ngrohjes brenda Ndërtesës së Gjeneratorit të Gazit të Energjisë përbëhet nga një ngrohës elektrik i ventilatorit dhe një termostat i dhomës. Është parashikuar si një sistem rezervë, nëse humbjet e nxehtësisë së pajisjeve të instaluar nuk janë të mjaftueshme për të arritur temperaturat

minimale të dhomës. Ngrohësi elektrik i ventilatorit është nën kontrollin e BMS. Temperatura minimale e lejuar është 15 ° C, maksimumi është 49 ° C.

Sistemi i ventilimit të detyruar (ventilatorët dhe amortizuesit e shkarkimit) aktivizohet nga sensorët e temperaturës, në rast të rritjes së temperaturës së dhomës.

Amortizuesit normalisht janë të mbyllur për të siguruar temperaturën brenda ndërtesës të paktën 10 ° C. Me kërkesën fillestare të gjeneratorit të energjisë, amortizuesit duhet të jenë të hapur për të lejuar ventilimin e gjeneratorit dhe për të marrë ajrin e nevojshëm për funksionimin e tij.

3. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT TE MIREMBAJTJES HVAC ACS02

3.1 Vendndodhja

Sistemi HVAC është instaluar në të gjitha ndërtesat e ACS02 të renditura më poshtë:

- a) Ndërtesa Elektrike & e Kontrollit
- b) Ndërtesa e Furnizimit me Ujë për Shuarjen

Projektimi i HVAC varet nga ndërtesa. Prandaj, tre pjesët kryesore të sistemit HVAC, sistemi i ventilimit, ftohjes dhe ngrohjes janë përshkruar sipas ndërtesës.

3.2 PROJEKTIMI

- a) Ndërtesa Elektike & Kontrollit

- Ngrohja

Sistemi i ngrohjes në Ndërtesën Elektrike & Kontrollit përbëhet nga radiatorë elektrikë, të gjithë të montuar në mur. Fuqia dhe vendndodhja tregohet në tabelën më poshtë.

Lloji (numri)	Karakteristikat kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohës Elektrik (22)	0.5-2 kW	Dhoma e ingranazheve me ndërprerje MV Dhoma UPS Dhoma e Baterisë Ajri i Instrumentit Dhoma Dyqan Teknik Dyqani i Rezervave Dhoma e ingranazheve me ndërprerës të tensionit të ulët LV/Kontrolli i Stacionit Sistemi i Shuarjes së Zjarrit Dyqani i Shisheve

		Mbrojtje Katodike Dhoma WC Kuzhina Koridori i Dhomës HVAC
--	--	--

- Ventilimi

Një njësi ventilimi (AHU) është instaluar në pjesën e sipërme të çatisë së Ndërtesës Elektrike dhe Kontrollit për nxjerrjen e ajrit dhe furnizimin me ajër të pastër nga / në dhoma. Karakteristikat tregohen në tabelën më poshtë. Në dhoma, janë instaluar difuzorët e ajrit dhe grilat. Dimensionet dhe rrjedha e ajrit të difuzorëve të ajrit varet nga madhësia e dhomës.

Lloji (numri)	Karakteristikat kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
AHU (1)	Furnizimi me ajër :1870 m ³ /orë Shkarkimi i ajrit :1340 m ³ / orë Bobina para ngrohjes (elektrike):12.51 kW Këmbyesi i nxehtësisë: Rrotullues Bobina e ngrohjes (elektrike)10.14 kW Bobina e ftohjes (Uji):36.3 kW	Ndërtesa Elektrike & Kontrollit (çati)
Difuzor i Ajrit - furnizimi (13)	Rrjedha e ajrit :50-350 m ³ /orë	Ndërtesa Elektrike & Kontrollit (tavani)
Grilat-kthimi (15)	Rrjedha e ajrit :40-200 m ³ /orë	Ndërtesa Elektrike & Kontrollit

Dhomat e Transformatorit janë të pajisura me ventilator shkarkimi për nxjerrjen e ajrit. Dhomat e baterive janë të pajisura me një përzierje të ventilimit natyror plus një sistem shtesë të ventilimit të detyruar elektrik. Rrjedhat e ajrit të ventilatorëve të shkarkimit për dhomë përmenden në tabelën më poshtë.

Për dhomën e ajrit të instrumenteve, nxjerrja e ajrit bëhet nga kompresorët e ajrit dhe ventilatorët e tyre të shkarkimit. Është instaluar një ventilator shtesë i shkarkimit (kapaciteti prej 5000 m³ / orë).

Hyrja e ajrit të freskët bëhet përmes hapjeve të fasadës ose dyerve me grila.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilatori i Shkarkimit (2*2)	4300 m ³ /ore	Dhoma e Transformatorit (montuar në mur)

Ventilatori i Shkarkimit (1)	5000 m ³ /orë	Instrumenti dhe ajri i impiantit (montuar në çati)
Ventilatori i Shkarkimit (1)	320 m ³ /orë	WC (montuar në mur)
Ventilatori i Shkarkimit (2*1)	230 m ³ /orë	Dhomat e baterive (montuar në çati)

- Ftohje

Dy njësi të kombinuara të ftohësit janë montuar në çati me një kapacitet nominal ftohës prej 163 kW. Nga ftohësit, uji i ftohtë shpërndahet në pajisjet ftohëse. Në disa dhoma janë instaluar FCU, në dhomat e tjera janë instaluar njësitë e afërta të kontrollit (CCU). Fuqia, pozicioni, vendndodhja dhe lloji tregohen në tabelën më poshtë. Ftohësi i përdorur është R-410A. Qarku i ujit të ftohtë përmban 3 pompa (5,9 m³ / orë, 5,4m³ / orë, 6,4m³ / orë) dhe 1 enë zgjerimi prej 200l.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Chiller (2)	60 kW	Ndërtesa Elektrike dhe Kontrollit (cati)
FCU (1)	3 kW	Dhoma e Kontrollit (Njësia e Kasetës)
FCU (2)	1 kW	Dhoma e Ndriçimit Emergjent (pozicionuar ne kat)
CCU (4)	8.1 kW	LV Sistemi i Kontrollit të Çelësit/Stacionit
CCU (2*1)	10.1 kW	Dhomat e Baterive
CCU (2)	5.3 kW	Dhoma UPS
CCU (2)	5.5 kW	Dhoma UPS
CCU (2)	2.4 kW	Mbrojtja Katodike

a) Ndërtesa e Furnizimit me Ujë për Shuarjen

- Ngrohja

Sistemi i ngrohjes në Ndërtesën e Furnizimit me Ujë për Shuarjen përbëhet nga 2 ngrohës elektrik të ventilatorit dhe termostatët e dhomës.

Lloji (numri)	Karakteristikat Kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohësi i Ventilatorit Elektrik (2)	7.5 kW	Ndërtesa e Furnizimit me Ujë për Shuarjen (montuar në mur)

- Ventilimi

Sistemi i ventilimit të detyruar përbëhet nga një ventilator shter dhe 2 amortizues të vëllimit të motorizuar

Lloji (numri)	Karakteristikat Kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilatori i Shkarkimit (1)	24000 m ³ /orë	Ndërtsa e Furnizimit me ujë për Shuarjen (montuar në mur)

Shënim: Pajisjet ACS02 HVAC të listuara më sipër për ngrohje, ventilim dhe ftohje janë nxjerrë nga vizatimet e projektimit, udhëzimet e punës dhe dokumentet e tjera të projektit. Një sasi minimale e pajisjeve ose mjeteve mund të mos renditet më sipër, por do të jetë pjesë e fushës së mirëmbajtjes së HVAC.

- Ftohje

Nuk është instaluar asnjë system ftohje.

3.3 FUNKSIONALITETI I SISTEMIT HVAC ACS02

Ngrohja dhe ftohja janë instaluar për të ruajtur temperaturën e komoditetit në zyrë dhe temperaturën e duhur për pajisjet elektrike. Ventilimi ruan qarkullimin e ajrit.

Ndërtesa Elektrike & Kontrollit

Për të arritur temperaturën e dëshiruar të brendshme në temperaturën e ambientit para -20 ° C janë instaluar ngrohje elektrike. Të gjithë ngrohësit janë nën kontrollin e sistemit BMS.

Për të arritur temperaturën e dëshiruar të brendshme në temperaturën e ambientit prej 43 ° C, janë instaluar FCU ose CCU. Çdo dhomë është e pajisur me një termostat për të kontrolluar shpejtësinë e ventilatorit dhe temperaturën e dhomës të lidhur me BMS.

Njësitë e ventilimit janë krijuar për të funksionuar pa ricikluar ajër (furnizimi 100% i ajrit të freskët). Njësitë përmbajnë ventilatorë për furnizimin dhe kthimin e ajrit, sistemin e rikuperimit të nxehtësisë, bobinat elektrike ose ngrohjes së ujit, bobina të ftohjes, lagështues dhe të gjitha pajisjet e nevojshme (p.sh. amortizues, aktuatorë, filtra ajri, artikuj të kontrollit të temperaturave dhe presionit, silenciatorët, lidhjet fleksibël të kanalit). Sistemi i integruar dhe i kontrolluar në AHU është i lidhur me BMS.

Dhomat e transformatorëve janë të pajisura me sisteme të shkarkimit të ajrit, të projektuara për të transportuar humbjet e nxehtësisë të transformatorëve dhe kabinave në mjedis. Ventilatorët e shkarkimit aktivizohen nga BMS. Treguesi i sensorëve të temperaturës së dhomës transferohet në BMS, i cili kontrollon çelësin ndezës / fikës të ventilatorëve përmes sinjaleve në panelin e furnizimit me energji elektrike.

Dhomat e baterive janë të pajisura me një përzierje midis sistemit të ventilimit natyror plus një sistemi shtesë të ventilimit të detyruar elektrik, me një ventilator të shkarkimit të ajrit për secilën dhomë të baterisë. Ventilatori operohet gjatë fazave të karikimit të baterive, ose, në rast se identifikohet gaz H₂, ventilatori aktivizohet përmes alarmit të gazit të transferuar nga FACP në BMS.

Ndërtesa e Furnizimit me Ujë për Shuarjen

Ngrohja

Sistemi i ngrohjes brenda ndërtesës së furnizimit me ujë për shuarjen përbëhet nga ngrohës elektrik të ventilatorëve dhe termostate dhomash. Është parashikuar si një sistem rezervë, nëse humbjet e nxehtësisë së pajisjeve të instaluar nuk janë të mjaftueshme për të arritur temperaturat minimale të dhomës. Ngrohësit elektrik të ventilatorëve janë nën kontrollin e BMS. Temperatura minimale e lejuar është 15 ° C, maksimumi është 49 ° C.

Sistemi i ventilimit të detyruar (ventilatori i shkarkimit dhe amortizuesit) aktivizohet nga sensorët e temperaturës, në rast të rritjes së temperaturës së dhomës.

Amortizuesit janë zakonisht të mbyllur për të siguruar temperaturën brenda ndërtesës të paktën 10 ° C. Me kërkesën fillestare të pompës naftë, amortizuesit duhet të jenë të hapur për të lejuar ventilimin në motorin e naftës dhe për të marrë ajrin e nevojshëm për funksionimin e tij .

4. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT TE MIREMBAJTJES BVS HVAC

4.1 Vendndodhja

Sistemi HVAC është i instaluar në të gjitha BVS përfshirë ABV24, ABV25, ABV26, ABV27, ABV28, ABV29, ABV30, ABV31 (dhoma e baterive dhe dhoma e LV). Dhoma elektrike HVAC është e vendosur në dhomën e LV.

4.2 Projektimi

Dhoma HVAC është e vendosur në dhomën e LV. Ekziston një transmetues i temperaturës në secilën dhomë dhe gjithashtu një në pjesën e jashtme (në anën veriore). Tri pjesët kryesore të sistemit HVAC janë sistemi i ventilimit, ftohjes dhe ngrohjes.

a) Dhoma me tension të ulët & dhoma e baterive

- Sistemi i ngrohjes

2 Ngrohës elektrik të montuar në mur janë instaluar në secilën dhomë. Fuqia tregohet në tabelën më poshtë.

Lloji (numri)	Tiparet kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ngrohës Elektrik (2)	600 W	Dhoma e Tensionit të Ulët (ABV24,25,26,27,28,29,30,31)
Ngrohës Elektrik (2)	1500 W	Dhoma e Baterisë (ABV24,25,26,27,28,29,30,31)

- Sistemi i ventilimit

Çdo dhomë ka sistemin e vet të ventilimit. Përbëhet nga një hapje muri me amortizues zjarri të motorizuar në hyrjen e ajrit dhe një ventilator të errësimit (ATEX në dhomën e baterisë) me amortizues të motorizuar në dalje të ajrit. Kapaciteti dhe pozicioni tregohen në tabelën më poshtë. Për dhomën e baterive, ka edhe dy hapje muri, secila me një grilë të pandjeshme. Kjo është për ventilim natyror.

Të gjitha hapjet e murit kanë një grilë të jashtme me rrjetë në pjesën e jashtme dhe një grilë të brendshme të furnizimit.

Lloji (numri)	Karakteristikat Kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
Ventilator black-out (1)	1050 m³/h	Dhoma e Tensionit të Ulët (ABV24,25,26,27,28,29,30,31)- Montuar në Mur)
Ventilator black-out (1)	1500 m³/h	Dhoma e Baterive (ABV24,25,26,27,28,29,30,31)- Montuar në Mur)
Ventilator black-out (1)	2160 m³/h	Dhoma e Tensionit të Ulët (ABV24,25,26,27,28,29,30,31)- Montuar në Mur)
Ventilator black-out (1)	1200 m³/h	Dhoma e Baterive (ABV24,25,26,27,28,29,30,31)- Montuar në Mur)

- Sistemi i ftohjes

Sistemi i ftohjes përbëhet nga 2 ftohës të jashtëm (sistem me shumë ndarje, tip AVË-38UCSC) që janë montuar në çati me një kapacitet nominal ftohës prej 11,2 kË. Në secilën dhomë, janë instaluar dy ACU. Fuqia, pozicioni dhe lloji i ACU-ve tregohet në tabelën më poshtë. Secili ftohës ushqen 1 ACU në secilën dhomë (dhoma LV dhe dhoma e baterive). Ftohësi i përdorur është 410A.

Lloji (numri)	Karakteristik at Kryesore	Vendndodhja (pozicioni)
ACU- Njësia e Kasetës (2)	6,3 kW	Dhoma e Tensionit të Ulët
ACU- Njësia e Ndarjes së Murit (2)	4 kW	Dhoma e Baterive (ABV24,25,26,27,28,29,30,31)

Shënim: Stacionet e Valvulave të bllokimit, Pajisjet HVAC të renditura më sipër për ngrohje, ventilim dhe ftohje nxirren nga vizatimet e projektimit, udhëzimet e punës dhe dokumentet e tjera të projektit. Një sasi minimale e pajisjeve ose mjeteve mund të mos renditet më sipër, por do të jetë pjesë e fushës së mirëmbajtjes së HVAC.

4.3 FUNKSIONALITETI I SISTEMIT BVS HVAC

Dhoma me Tension të Ulët & Dhoma e Baterive

Ngrohja dhe ftohja janë instaluar për të ruajtur temperaturën e duhur të pajisjeve elektrike. Ventilimi ruan qarkullimin e ajrit.

Në secilën dhomë, janë instaluar dy ACU. Njësitë përdoren vetëm në modusin e ftohjes. Ftohja është 25 ° C me një Htc prej 2 ° C. 2. Ngrohësit elektrik të montuar në mur janë instaluar në çdo dhomë për ngrohje. Pika e caktuar për ngrohje është 18 ° C për dhomën LV dhe 13 ° C për dhomën e baterisë, me një Hth prej 1 ° C.

Është instaluar një ventilator për dhomë. Aktivizohet në rast të ndërprerjes së energjisë dhe kur temperatura e dhomës rritet mbi kufirin (30 ° C).

Në hyrjen dhe daljen e ventilimit të detyruar, vendoset një amortizues zjarri me aktuator. Çdo amortizues komandohet në mënyrë të pavarur nga PLC dhe kthehet përmes 2 ndërprerësve limit, 2 sinjale që tregojnë pozicionin e tehut. Në rast zjarri, tehet mbyllen, për të parandaluar përhapjen e zjarrit dhe gazit.

Dhoma e baterisë është një zonë e sigurt, përveç një vëllimi të kufizuar rreth baterive, prandaj është instaluar një sistem ventilimi natyror, i përbërë nga 2 happe të instaluar në mure të kundërta. Ndarja e zjarrit përmes happeve të ventilimit natyror garantohet nga grila të pandryshueshme që lejojnë qarkullimin e ajrit të freskët gjatë kushteve normale. Në rast zjarri, materiali zgjerohet për të arritur disa herë trashësinë e tij origjinale. Pastaj pllakat shkrihen së bashku për të formuar një masë jo të djegshme.

4. AKTIVITETE PARANDALUESE OSE TE RREGULLTA TE MIREMBAJTJES

Pajisjet dhe sistemet HVAC të përshkruara më sipër për ASC03, ASC02 dhe BVS (8 stacione) do t'i nënshtrohen mirëmbajtjes së rregullt parandaluese për t'u siguruar që pajisjet janë të përshtatshme për qëllimin dhe funksionojnë si duhet. Gjithashtu, sistemi HVAC duhet të ruajë një nivel të lartë të disponueshmërisë, duke shmangur ndërprerjet e paplanifikuara dhe veprimet korrigjuese. Bazuar në këtë informacion të menaxhimit të mirëmbajtjes, AGSco do të përdorë të dhënat për çdo analizë në të ardhmen.

Aktivitetet e mirëmbajtjes, për të gjitha pajisjet HVAC të renditura më sipër, do të bëhen minimumi një herë në vit, në përputhje me planin e mirëmbajtjes së TAP dhe AGSco. Të gjithë artikujt dhe pjesa e mirëmbajtjes së pajisjeve të sistemit HVAC do të kryhet në përputhje me udhëzimet e punës të miratuara nga Klienti TAP, dhe manualët e funksionimit, mirëmbajtjes dhe servisit të pajisjeve. Disa nga aktivitetet, detyrat ose hapat që duhet të ndiqen nga Nënkontraktuesi përshkruhen më poshtë:

Veprimet e planifikuara të mirëmbajtjes, të planifikuara në përputhje me programin e mirëmbajtjes, do të kryhen nga Nënkontraktuesi me stafin e tij teknik ose me nënkontraktim të rregullt, të specializuar në përdorimin e pajisjeve dhe të cilët kanë njohuritë specifike përkatëse, për secilin lloj të ndërhyrjes së kërkuar. Numri minimal i njerëzve që do të duhet të ndërhyjnë në çdo operacion mirëmbajtjeje është dy.

Të gjitha ndërhyrjet e mirëmbajtjes do të kërkohen nga Përfaqësuesi AGSCo (MC Përgjegjës) i cili do të aktivizojë Kontraktorin përmes opsioneve të përcaktuara midis Palëve. Hyrja e Kontraktorit në Ambientet e TAP do të lejohet vetëm në prani të një Përfaqësuesi të AGSCo, i cili do të sigurojë ndihmë teknike dhe administrative në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Procedurat TAP për HSE .

5.1 PERSHKRIMI I DETYRAVE PER MIREMBAJTJEN PARANDALUESE OSE TE RREGULLT

Detyrat për mirëmbajtjen parandaluese ndahen në grupe për kontrollet para-veprimtarisë; inspektimi fillestar, inspektimi për pajisje dhe mbyllja e mirëmbajtjes. Përfundimi i detyrave është iniciuar si i plotë në seksionin përkatës të listës së kontrollit që do t'i sigurohet Nënkontraktuesit nga AGSco.

Kontraktori do të ndjekë manualët e funksionimit, mirëmbajtjes dhe servisimit të pajisjeve. Këto aktivitete mirëmbajtjeje do të përfshijnë por nuk do të kufizohen në:

- Inspektimi vizual i vendndodhjes së saktë të pajisjes / numrit të etiketës
- Inspektimi vizual i tabelave të pajisjeve

- Inspektimi vizual i përbërësve të paisjes për shenjat e dëmtimit fizik, hyrja e ujit, mbinxehja dhe korrozioni.
- Pastrimi I elementeve përbërës te pajisjeve sipas nevojës.
- Inspektimi vizual i pjeseve elektrike dhe mbështjelljeve për dëmtimin, sigurinë dhe gjendjen e përgjithshme.
- Inspektimi vizual i pastërtisë së përgjithshme të instalimit të instrumentit, duke siguruar që zona të jetë e lirë nga mbeturinat. Pastrimi i përbërësve në pajisje sipas nevojës.
- Mirëmbajtja e bojlerit me gaz
- Inspektimi i djegesit së kaldajave
- Qëndrueshmëria e kaldajave
- Mirëmbajtja e pompës dhe prova funksionale
- Mbledhja dhe Analizimi i të Dhënave të Vibrimit per paisjet e kerkuara
- Mirëmbajtja e enes së zgjerimit
- Mirëmbajtja e ventilatorit dhe testi funksional
- Mirëmbajtja e sensorit të temperaturës
- Mirëmbajtja e shkëmbyesit të nxehtësisë
- Mirëmbajtja e ngrohësit elektrik dhe prova funksionale
- Mirëmbajtja e sensoreve të temperaturës
- Mirëmbajtja dhe Testimi Funksional i Damperit
- Mirëmbajtja e verifikimit të ndërprerësit të rrjedhës
- Mirëmbajtja dhe prova funksionale e Pompave të Ujit të Ftohtë (chiller etj)
- Zevendesimi I filtrave
- Mirëmbajtja e motorëve elektrikë

6. MIRËMBAJTJA E JASHTËZAKONSHME

Me vendim të AGSCo, mund të kërkohet ndërhyrje shtesë përveç mirëmbajtjes parandaluese të planifikuar rregullisht.

Ndërhyrja normalisht do të kërkohet me telefon, në vijim të një e-mail konfirmimi nga Menaxheri Territorial i Qendrave të Mirëmbajtjes ose Stacionit të Kompresorit.

Nënkontraktuesi duhet të garantojë ndërhyrjen e Personelit me të njëjtat karakteristika dhe në një numër të barabartë siç përshkruhet në pikën 5.

Të gjitha ndërhyrjet e mirëmbajtjes do të kërkohen nga Përfaqësuesi i AGSCo (Përgjegjës i MC), i cili do të aktivizojë nënkontraktuesin përmes kanaleve të përcaktuara midis Palëve. Hyrja e Furnitorit në Ambientet e TAP do të lejohet vetëm në prani të një Përfaqësuesi të AGSCo, i cili do të sigurojë ndihmë teknike dhe administrative në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Procedurat TAP për SHSM dhe TAP Ë.I.

AGSCo do të specifikojë në kërkesë:

- Llojin e ndërhyrjes (ndërhyrje e jashtëzakonshme ose urgjente e jashtëzakonshme);
- Çdo operacion global ose i pjesshëm të kontrollit, siç kërkohet për ndërhyrjen periodike të planifikuar, kontrollet dhe / ose riparimet e sistemit.

Veprimet e kërkuara mund të jenë të gjitha ato të parashikuara për ndërhyrjen e planifikuar periodike, ose kontrollin e pjesshëm, verifikimin dhe rregullimin e hollësishëm të operacioneve të impiantit.

Shërbimet e lartpërmendura do të paguhen në bilancin përfundimtar, në përputhje me procedurat e përcaktuara në Kontratë, ndërsa kostot e thirrjes, udhëtimit dhe transferimit do të kuotohen si një shumë e madhe për secilin objekt.

6.1 NDËRHYRJE E JASHTËZAKONSHME

Furnitori duhet të kryejë ndërhyrjen brenda një kohe maksimale prej 4 ditësh, duke filluar punën nga data e lëshimit të kërkesës dhe në çdo kohë të vitit.

Nëse kërkesa paraqitet ditë të Premte, e Shtuna do të përfshihet në numërim.

Për aktivitetet e mirëmbajtjes për të cilat është e nevojshme të punohet në lartësi, Klienti do të informojë Kontraktuesin për çdo kosto të marrjes me qira të pajisjeve të përshtatshme, sipas listës së çmimeve që ai do të sigurojë gjatë tenderit.

6.2 NDËRHYRJET E JASHTËZAKONSHME **Urgjente**

Furnitori duhet të kryejë ndërhyrjen brenda një kohe maksimale prej 48 orësh, nga data e kërkesës dhe në çdo kohë të vitit duke përjashtuar pushimet.

Nëse kërkesa paraqitet të Premten, e Shtuna do të përfshihet në numërim.

7. RAPORTI I MIRËMBAJTJES

Raportet e ndërhyrjes së mirëmbajtjes duhet të jenë në përputhje me specifikimet në WAP TAP të vendosur nga AGSCo tek Furnitori.

Përveç dispozitave të W.I., në fund të çdo ndërhyrje, një raport i lexueshëm mirëmbajtjeje duhet të hartohet nga Furnitori dhe në formularin e pranuar nga Klienti, i cili duhet të përmbajë, në mënyrë rigoroze, të paktën sa vijon:

7.1 PJESA TEKNIKE

- Sistemet e mirëmbajtura dhe veprimet e kryera;
- Pjesët e zëvendësuara, të rregulluara ose të riparuar;
- Cilindrat të rimbushur, zëvendësuar ose lëvizur për ri-testim;
- Gjendja e impianteve në fund të ndërhyrjes (funksionimi, funksionimi pjesërisht, anomalitë e gjetura, etj.);
- Materialet dhe cilindrat të tërhequr për rregullim ose riparim;
- Pjesë rezervë të furnizuar ose që do të furnizohen dhe kosto përkatëse;
- Punë të kryera në ekonomi (arsye, orë);

- Vëzhgimet e Furnitorit;
- Vëzhgimet e AGSCo.

7.2 PJESA E MENAXHIMIT / ADMINISTRATIVE

- Numri i raportit;
- Lloji i ndërhyrjes (periodike, e jashtëzakonshme, urgjente në mënyrë të jashtëzakonshme me numër paërkatës progresiv);
- Emri, sasia dhe kualifikimi i teknikëve të përfshirë;
- Datat e ndërhyrjes;
- Orët e punës në fabrikë;
- Çdo orë e punuar në vendpunim;
- Orët e udhëtimit vajtje-ardhje;
- Kostoja e pjesëve të këmbimit.

"Raporti i Mirëmbajtjes" do të hartohet në fund të ndërhyrjes, në kundërshtim me Përfaqësuesin e AGSCo, duhet të nënshkruhet nga Furnitori dhe Përfaqësuesi i AGSCo dhe t'i dërgohet AGSCo, i plotësuar me sa më sipër, brenda 10 ditëve, duke punuar nga fundi i ndërhyrjes.

Para kryerjes së ndonjë punimi riparimi dhe / ose zëvendësimi të pajisjeve në impiantet, Kontraktuesi duhet të marrë autorizim nga Përfaqësuesi i AGSCo.

Bashkangjitur me Raportin e Mirëmbajtjes, Furnitori duhet të plotësojë (në çdo ndërhyrje gjashtëmujore të mirëmbajtjes) Fletën Përmbledhëse për sistemet e zjarrfikjes, duke raportuar mbi të listën e të gjithë aparateve për fikjen e zjarrit, hidrantëve, cilindrave, dyerve të emergjencës, detektorëve të zjarrit dhe Kartat e Mirëmbajtjes për instalime fikse dhe do t'i dorëzojnë ato të nënshkruara siç duhet te Përfaqësuesi i AGSCo.

MJETE MINIMALE TE NEVOJSHME

Nënkontraktuesi, për të kryer shërbimet e kërkuara, duhet të tregojë se zotëron ose ka marrë me qira pajisjet e mëposhtme.

Të gjitha mjetet dhe pajisjet duhet të jenë të përshtatshme për qëllimin, në një gjendje të duhur pune. Pajisjet per matje dhe testim duhet të kenë një kalibrim të vlefshëm dhe çertifikata e kalibrimit duhet të jetë e pranishme. Paisjet qe do te perdoren ne zona ATEX duhet te jene te certifikuara per zonen perkatese eksplozive dhe duhet te kene mbrojtjen e pershtatshme per te zone. Telefonat celulare dhe paisjet e tjera qe nuk jane te certifikuara ATEX nuk mund te perdoren ne zona eksplozive.

- Detektor personal gazi
- Vaj per mbrojtje
- Graso silikon
- Graso

- Aparati që lëshon graso
- Parandalues I rrjedhjeve (spill kit)
- Çanta që përmbajnë material thithës
- Llak mbrojtës silikoni
- Mjet ruajtës i miratuar (p.sh. Molykote).
- Njësia e provës së tensionit
- Cortec VpCI
- Vegla dore të izoluara.
- Testues i miratuar i tensionit
- Testues i Rezistencës së Izolimit
- Kontrollues i vazhdimësisë
- Njësia e provës së tensionit
- Shufra e shkarkimit
- Multimetër dixhital
- Vegla të vogla dore me instrumente
- Matësi i tensionit të rripit të transmisionit
- Teh i drejtë
- Profili V, Matës të Veshjeve të Rrotullës.
- Grumbulluesi i të dhënave nga dridhjet e mbajtura me dorë
- Pajisjet e yndyrosjes me ultratinguj
- Kamera termografike

5. PERSONELI

Kompetenca e personelit në lidhje me aktivitetet e mirëmbajtjes së HVAC do të bazohet në arsimin zyrtar, aftësitë, përvojën, njohuritë, kualifikimet e duhura zyrtare dhe trajnimet tashmë të disponueshme. I gjithë personeli do të jetë i vetëdijshëm për rëndësinë e veprimtarisë së tyre, dhe se si mund të kontribuojë përmes punës së tij në arritjen e objektivave.

3. ÇERTIFIKIMI I SHOQËRISË

- Çertifikata për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001: 2015, e cila duhet të jetë në fushën e objektit të prokurimit.
- Çertifikatë për Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ISO 45001: 20018 / BS OHSAS 18001: 2013, e cila duhet të jetë në fushën e objektit të prokurimit.
- Çertifikatë për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit ISO 14001: 2015, e cila duhet të jetë në fushën e objektit të prokurimit.

6. VENDNDODHJA E AMBIENTEVE TË TAP DHE TSC AGSCO NË SHQIPERI

Ambientet e TAP	Pozicioni GPS	
ACS02 – Stacioni i Matësit Bilisht Bilisht - Korce	Gjerësia gjeografike:	40.582582°
	Gjatësia gjeografike:	21.000683°
ABV 24 Proger	Gjerësia gjeografike:	40.690506°
	Gjatësia gjeografike:	20.924912°
ABV 25 Drenove	Gjerësia gjeografike:	40.589963°
	Gjatësia gjeografike:	20.720251°
ABV 26 Vithkuq	Gjerësia gjeografike:	40.517906°
	Gjatësia gjeografike:	20.531710°
ABV 27 Potom	Gjerësia gjeografike:	40.491486°
	Gjatësia gjeografike:	20.294908°
ABV 28 Vendreshe	Gjerësia gjeografike:	40.540174°
	Gjatësia gjeografike:	20.108435°
ABV 29 Vertop	Gjerësia gjeografike:	40.675747°
	Gjatësia gjeografike:	20.022549°
ABV 30 Ura Vajgurore	Gjerësia gjeografike:	40.770815°
	Gjatësia gjeografike:	19.855615°
ABV 31 Roskovec	Gjerësia gjeografike:	40.768788°
	Gjatësia gjeografike:	19.694532°
ALV 32 Topoje	Gjerësia gjeografike:	40.793353°
	Gjatësia gjeografike:	19.385136°
ACS03 – Stacioni i Kompresorit Fier Seman - Fier	Gjerësia gjeografike:	40.791871°
	Gjatësia gjeografike:	19.453191°

Ambientet AGSCo	Adresa
Qendra e Mirëmbajtjes Fier	Rruga 1°Maj, 7001 – KORÇË
Njësia Fier	Fier
Njësia Çorovodë	Corovode

Zyrat Qendrore AGSCo Tiranë

Rruga “Kosovareve”, pallati NderPro Sh.P., Tirana,
Albania

4. SHSM (SHËNDETI, SIGURIA & MJEDISI)

Kontraktuesi do të zbatojë të gjitha kërkesat e legjislacionit shqiptar, duke iu referuar në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në:

- Ligjin për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin;
- Kuadrin rregullator të mbetjeve në Shqipëri;
- Dispozitat lidhur me trajtimin e Covid-19;

Gjithashtu, Kontraktuesi do të jetë në përputhje me:

- AGSco-STD-001 “AGSco SHSM Standardet minimale për Kontraktuesit” (dhe ndryshimet vijuese), që janë të zbatueshme për aktivitetet e saj dhe që ofrohen së bashku me këtë objekt të shërbimeve.
- Politikat e klientit të AGSco-s, kur aktiviteti zhvillohet në vendndodhjet e Klientit.

Të gjitha procedurat përkatëse, që duhet të jenë të nevojshme, do të sigurohen pas dhënies së kontratës dhe në çdo rast përpara hyrjes në vendet operative.

Përveç të gjitha veprimeve të cilat kërkohen për zbatimin e legjislacionit shqiptar, Kontraktuesi duhet të përgatisë përpara fillimit të aktiviteteve, një Plan specifik të SHSM-së, që duhet të koordinohet me planin e AGSco-s, i cili përmban masat në funksion për trajtimin e rreziqeve të shëndetit, sigurisë dhe mjedisit lidhur me kryerjen e këtyre Shërbimeve. Përveçse sa përcaktohet në AGSco-STD-001, Plani i Shëndetit, Sigurisë & Mjedisit:

- do të përcaktojë veprimet që do të ndërmerren për të kontrolluar ato rreziqe në një nivel të pranueshëm;
- do të përfshijë një listë të të gjithë personelit të trajnuar dhe kompetent të angazhuar në kryerjen e punës;
- do të përshkruajë zbatimin e dispozitave të AGSco-s dhe klientit të AGSco-s në të gjithë zinxhirin e nën-kontraktimit, nëse do të jetë në funksion ndonjë nënkontratë;
- do të përcaktojë organizimin dhe përgjegjësitë mbi Cilësinë, Shëndetin, Sigurinë & Mjedisin;
- do të përcaktojë mënyrën e menaxhimit të aspekteve mjedisore.

Kontraktuesit mund t’i kërkohet të monitorojë treguesit kryesorë të performancës në bazë mujore, sipas një modeli dhe shpeshësie që do të bihet dakord.

1.1. RREGULLAT E SJELLJES BRENDA AMBIENTEVE TË AGSCO-S OSE KLIENTIT TË AGSCO-S

I gjithë personeli i Kontraktuesit do të zbatojë rregullat e sjelljes, që janë vendosur në ambientet e AGSco-s dhe klientit të AGSco-s, përmes planeve, procedurave, udhëzimeve të punës, standardeve, komunikimeve dhe materialit informues.

Nëse konstatohet se ndonjë nga personeli i Ofruesit të Shërbimit nuk zbaton rregullat e përmendura më lart, AGSco rezervon të drejtën të kërkojë nga Ofruesi i Shërbimit që të zëvendësojë punonjës në mënyrë menjëherë.

Në veçanti, i gjithë personeli do të përdorë PMP-të që identifikohen në dokumentin e vlerësimit të rrezikut të Kontraktuesit dhe Planin SHSM në Kontratë, sipas AGSco-STD-001 'AGSco SHSM Standardet minimale për kontraktuesit'.

8.2. TRAJNIMET

Në lidhje me trajnimet, dispozitat e përgjithshme të përcaktuara nga AGSco-STD-001 konsiderohen të vlefshme dhe Kontraktuesi është përgjegjës për të siguruar se personeli i tij është kompetent në lidhje me përmbajtjet e vlerësimit të tij të rrezikut dhe Planit SHSM të Kontratës.

Në veçanti, Kontraktuesi do të provojë, përmes certifikatave të trajnimit, regjistrave të trajnimit dhe vetë-deklarimeve, se personeli që do të përdoret për të ofruar shërbimet është kompetent, madje edhe në lidhje me ndonjë autorizim specifik të kërkuar nga ligji shqiptar.

AGSco rezervon të drejtën për vete ose për Klientin të kërkojë në çdo kohë prova të aftësisë së personelit. Nëse konstatohet se dikush i përfshirë në ofrimin e shërbimeve nuk është kompetent për detyrën ose nuk është trajnuar në lidhje me kërkesat specifike të ligjit, AGSco mund t'i kërkojë Kontraktuesit të zëvendësojë detyrimisht personin me një person tjetër kompetent.

8.3. MBETJET QË KRIJOHEN NGA AKTIVITETET E KONTRAKTUESEVE DHE NËNKONTRAKTUESVE

Kontraktuesi është përgjegjës i vetëm për të gjitha mbetjet që krijohen nga aktivitetet e tij (urbane, speciale, të rrezikshme dhe të parrezikshme) në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar. Në veçanti, Kontraktuesi i Shërbimit do të sigurojë përmbushjen në mënyrë të saktë të sa më poshtë vijon:

- Menaxhimin;
- Karakterizimin dhe klasifikimin, aty ku kërkohet;
- Transportin dhe dërgimin në një mjedis të përshtatshëm të mbetjeve;

AGSco rezervon të drejtën për vete ose për Klientin, për të kontrolluar nëse mbetjet e prodhuara nga Kontraktuesi menaxhohen në përputhje me legjislacionin aktual, duke kërkuar dokumentacionin model ose kryerjen e kontrolleve.

8.4. COVID-19

Gjatë gjithë kohëzgjatjes së pandemisë Covid-19, Kontraktuesi do të zbatojë të gjitha masat e siguruar nga Autoritetet Shqiptare, institucionet përkatëse dhe në funksion në vendet e punës të AGSco-s ose Klientit.

Afati i përmbajtjes së këtij kapitulli dhe të anekseve dhe dokumenteve përkatëse (të ndryshuara më tej) mbaron me përfundimin e gjendjes së pandemisë.

Në veçanti, Ofruesi i Shërbimit është përgjegjës për të siguruar sa më poshtë:

- i gjithë personeli i përfshirë në ofrimin e shërbimit do të zbatojë në mënyrë rigoroze rregullat e sjelljes që janë në fuqi në vendet e punës të AGSco-s ose Klientit, sipas protokolleve përkatëse;
- i gjithë personeli është i pajisur me pajisjet e përshtatshme të mbrojtjes personale (maska, doreza, mbrojtje për sytë), veshje të tjera, dezinfektues dore, sipas parashikimeve të OBSH-së dhe Autoriteteve Shqiptare;
- AGSco-CRISP-001 “Procedura dhe plani mbi sëmundjet ngjitëse, të AGSco”, që dorëzohet përpara fillimit të aktiviteteve, do të zbatohet në të gjitha ndryshimet e mëpasshme;

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR⁴

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

⁴ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data_____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐ çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/ Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj.____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES Shërbimet – Procedura e Hapur

Neni 1 Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruarra me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.
- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.

- 2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikë Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nenkontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nenkontraktuesin një dispozitë që premtë ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t’i përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.

- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështeti dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetin Kontraktues dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjënjësore përpara i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.

15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.

15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitoen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

Neni 18 Forca Madhore

18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.

18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.

19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuadojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.

19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës..
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

- 26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë
- 26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
- 26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të japë me nënsipermarrje.
- 26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

- 29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- 30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

- 31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 32 Lajmërimet

- 32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

- 33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) _____ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: _____

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas modelit dhe kërkesave të percaktuara në termat e referencës .

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale sic percaktohet ne legjislacionin perkates
-

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: _____

- 8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 8.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

- 9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit te kontrates.
- 9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme:
-

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

- 10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
-
-

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Adresa në Internet _____

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
☐	☐
Njesite e Qeverisjes Vendore	Tjetër
☐	☐

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit_____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	☐

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐☐

ose

duke filluar nga ☐☐☐☐☐☐ me përfundim në ☐☐☐☐☐☐

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, numri i LOTEVE: ☐☐

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): ☐☐

ose: nga ☐☐ në ☐☐ ☐☐☐

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

☐

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët ☐

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐☐ pikë ☐

etj. ☐☐ pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ **Data e Kontratës**

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Adresa e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : ____

Vlera	_____	(pa TVSH)	Monedha	_____
Vlera	_____	(me TVSH)	Monedha	_____

4.4 Informacione shitesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nr. NIPT _____

Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: **Autoriteti Kontraktor** ☐

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP)).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjor, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

☐ Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 **Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër**

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues :
<vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.
- 1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.
- 1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

- 2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Ofertë” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.
- 2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

- 3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

- 4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.
- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuar në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 24

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1: **a)** ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi