



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALIQ
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIT

Maliq më 13.11.2025

1. Për :Operatori Ekonomik “InfoSoft Office” shpk
-Adresa: Tirane ,Kashar, Koder Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km 8
-NIPT-I : J62426002Q-

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Mall

Lloji i Procedurës së prokurimit: **Procedure e hapur e thjeshtuar**

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: **Ref-61431-09-15-2025**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“Blerje kënd lojrash për fëmijë”**

Afati i kontratës: 30 ditë

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 15.09.2025

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike *Buletini i Njoftimeve Publike Nr.53 datë 22.09.2025*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertues me këto vlera përkatëse të ofruar:

1. **Operatori Ekonomik “FALGEO” shpk**

- Adresa: Tirane Vore Autostrada Tirane Durres, Km. 14, Rruga industriale Vore, Tirane

- NIPT-I : K92216018T

- Vlera e ofertës: **1,162,750** (një milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. Operatori Ekonomik“InfoSoft Office” shpk

-Adresa: Tirane ,Kashar, Koder Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km 8

-NIPT-I : J62426002Q

-Vlera e ofertës: **1,249,374.8**(një milion e dyqind e dyzet e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër pikë tetë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. Operatori Ekonomik“AVDOLLI”shpk

-Adresa: Korçe ,Lagjja 18, Rruga Muzakajt, Zona Kadastrale 8561, Nr. Pasurie 4/1110

-NIPT-I: K14721001P

-Vlera e ofertës: **1,417,000** (një milion e katërqind e shtatëmbëdhjetë mijë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. Operatori Ekonomik“T&XH” shpk

-Adresa: Godina:Qendra e Biznesit Pajtoni,Kati 3 të, Rruga Dytësore Tiranë-Durres,km1, Tiranë.

-NIPT-I :L72121504I

- Vlera e ofertës: **1,445,000** (një milion e katërqind e dyzet e pesë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. Operatori ekonomik“SARK”shpk

-Adresa: Fier , Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej, Rajoninr 3, Perball supermarket Lalaj.

-NIPTI: K52531415H

-Vlera e ofertës: **1,535,000**(një milione pesëqind e tridhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

6. Operatori Ekonomik“Ervin Luzi” P.F

-Adresa: Lagjja Katund i Ri, Rruga Ali Pashe Gucia, Godina nr.5 , Yrshek, Tiranë

-NIPT-I : K71707007Q

- Vlera e ofertës: **1,543,000** (një milion e pesëqind e dyzet e tre mijë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Operatore ekonomike te skualifikuar.

1. **Operatori Ekonomik“FALGEO” shpk** me vlerë të ofertës: 1,162,750(një milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh
-Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt“Blerje kënd lojrash për fëmijë”

Konkretisht:

- 1.Autoriteti Kontraktor Bashkia Maliq ka kërkuar në dokumentat standarte të tenderit përkatësisht në **Specifikimet Teknike :**

1. Loje rreshqitese me 2 lisharese

Struktura e lojës të jetë e ndërtuar me tuba celiku, **me diametër 108-120 me trashësi 2.37-2.6 mm**. E lyerme veshje pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë ,mbyllja e tubave në pjesën e sipërme duhet të jetë me tapa të **trashësi 4.75-5.25 mm** material polipropileni , pjesët lidhëse duhet të jenë me material PP (polipropilen)

Platforma e sheshit të jetë e ndërtuar **me fletë hekuri 1.9-2.1mm trashësi dhe me profil 38-42 x 19-21 x 1.9-2.1 mm**

Pjesa e sipërme dhe anësore e platformesduhet të jetë embuluar me gome natyrale (plastisol) .

Shkallët duhet të jenë metalike,dhe të veshura me gome natyrale (plastisol).

Rreshkiteset duhet të jenë me material (LLDPE) polietilen me dendësi të lartë dhe me shtresë të dyfishtë.

Bllokueset e sigurisë duhet të jenë me material politilieni, kapja e të gjithë aksesorëve duhet të jetë me rozetë prej polipropileni.Të gjithë vidat duhet të jenë të mbuluara me tapa politilieni.

Lisharsi duhet të jetë e përbërë me tuba celiku me **diameter**

108- 120 mm ku secili nga koshat lisharës duhet tefiksohet në traun duke përdorur kapse me material polipropilenime dopio guzhinetë . Zinxhiri duhet të jetë me **trashësi 5.7-6.3mm** dhe Igalvanizuar.

Lidhja e modulit me token te behet nepermjet një baze metalike (ankerim) që bashkohet me modulën nëpermjet bulonave dhe me tokën me anën e betonimit.

2.Kosh lishares me zinxhir

Koshi lisharës duhet te jete **me përmasa**

46.1-50.9 x 30.9-34.1 x 39.9-44.1 cm. Veshja e tij duhet te jetë prej pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë dhe rezistent ndaj kushteve të ndryshueshme atmosferike.

Koshi lisharës duhet të jetë për një person dhe të ketë rrip sigurimi ne formë kafshe.

Për prodhimin e lisharsit përdoret material HDPP me densitet të ulët dhe i galvanizuar.

Zinxhiri është me **trashësi 5.7-6.3 mm** dhe I gavalnizuar.

Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuar për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike . Duhet të jetë i përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7-6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës. Lëndët ngjyuese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

3.Lisharese gome me zinxhir

Ndenjësa është e përbërë nga material gome dhe nuk duhet të jetë e pajisur me rrip sigurimi.Duhet të përdoret nga fëmijët e moshës 7 + vjec.Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuara për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike. Duhet të jetë e përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7- 6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës.Zinxhiri është **metrashësi 5.7-6.3 mm** dhe i gavalnizuar.Lëndët ngjyuese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

4.Rrotulluese Play

Lodër rrotulluese siluete **diameter 142.5-157.5 cm** , e cila do të montohet në tokë e mbështetur në bosht metalike me ane të gushinetave konike.Do të ketë një timon rrotullues të përbërë nga material HDPE, i cili do të sigurojë lëvizjen rrotulluese të lodrës. Lënda e parë që do të përdoret në prodhimin e tij është LLDPE (Linear Loë-Density Polyethylene e cilado të jetë e përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe rregullores ushqimore.

5.Peshore për 2 fëmije

Produkti do të formohet nga 3 shtylla të galvanizuara, ku 2 prej tyre do të **kenë lartësinë 57-63 cm** nga toka dhe shtylla që do vendoset në mesin e tyre do të jetë **e gjatë 304-336 cm**.Materiali i shtyllave do të jetë i galvanizuar dhe i nënshtuar procesit të lyerjes në furrë.Pjesa e ndenjesve ulëse duhet të jenë të prodhuara nga material polietileni me **përmasa 38-42 x 19-21 x 23.7-26.2 cm** dhe trashësia e shtyllave në **formë tubi të jetë 85.5-94.5 mm**.Lëndët ngjyuese të përdorur do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

Përmasat fikse janë në vizatimet bashkangjitur me një marzh plus ose minus 5%.

- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë kontrollit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatoi se specifikimet teknike për mallrat e paraqitura nga operatori ekonomik **“FALGEO”** shpk nuk përputhen me specifikimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

- 2. Gjithashtu Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë shqyrtimit të ofertës ekonomike konstatoi se oferta e operatorit Ekonomik **“FALGEO” shpk** rezulton anomalisht e ulët. KVO bazuar në *Ligjin Nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar me Ligjin Nr.16/2024, neni 27, pika 5 e cila konkretisht thotë se:*
5. “Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, autoritetet ose entet kontraktore refuzojnë pa kërkuar shpjegime një ofertë, e cila është konstatuar anomalisht e ulët.”,
për këtë arsye KVO refuzon pa kërkuar shpjegim ofertën e operatorit “FALGEO” shpk
*Në zbatim të Ligjit Nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar me Ligjin Nr.16/2024, neni 92, Shqyrtimi i ofertave, pika 3 [...një ofertë është e vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e kërkuara në DST....], KVO, duke qënë se operatori ekonomik nuk plotëson të gjitha kriteret e kërkuara në DST, **nuk pranon ofertën e paraqitur prej tij.***

2. **Operatori Ekonomik "AVDOLLI" shpk** me vlerë të oferteës: **1,417,000** (një milion e katërqind e shtatëmbëdhjetë mijë) lekë pa tvsh
-Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt "Blerje kënd lojrash për fëmijë"

Konkretisht:

- 1. Autoriteti Kontraktor Bashkia Maliq ka kërkuar në dokumentat standarte të tenderit përkatësisht pika **2.3 Kapaciteti teknik:**
- 2.3.1** Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, nga shpallja e njoftimit të kontratës, ku vlera e kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20% i fondit limit të kesaj kontrate
- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë kontrollit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatoi se puna e ngjashme që operatori ekonomik **"AVDOLLI"** shpk ka paraqitur përkatësisht **"Prodhime Betoni"** e realizuar me Ndërrmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë nuk perputhet me mallrat që janë objekt prokurimi.
- 2. Autoriteti Kontraktor Bashkia Maliq ka kërkuar në dokumentat standarte të tenderit përkatësisht në **Specifikimet Teknike** :

1. Lojë rreshkitesë me 2 lisharëse

Struktura e lojës të jetë ndërtuar me tuba celiku, **me diametër 108-120 mm trashësi 2.37-2.6 mm**. E lyerme veshje pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë, mbyllja e tubave në pjesën e sipërme duhet të jetë me tapa të **trashësi 4.75-5.25 mm** material polipropileni, pjesët lidhëse duhet të jenë material PP (polipropilen)

Platforma e sheshit të jetë e ndërtuar **me fletë hekuri 1.9-2.1mm trashësi dhe me profil 38-42 x 19-21 x 1.9-2.1 mm**

Pjesa e sipërme dhe anësore e platformes duhet të jetë embuluar me gome natyrale (plastisol).

Shkallët duhet të jenë metalike, dhe të veshur me gome natyrale (plastisol).

Rreshkiteset duhet të jenë material (LLDPE) polietilen me dendësi të lartë dhe me shtresë të dyfishtë.

Bllokueset e sigurisë duhet të jenë material polietileni, kapja e të gjithë aksesorëve duhet të jetë me rozetë prej polipropileni. Të gjithë vidat duhet të jenë të mbuluara me tapa polietileni. Lisharsit duhet të jetë e përbërë me tuba celiku me **diametër 108-120 mm** ku secili nga koshat lisharësh duhet të fiksohet në traun duke përdorur kapse me material polipropilenime dopio guzhinetë. Zinxhiri duhet të jetë me **trashësi 5.7-6.3mm** dhe Igalvanizuar.

Lidhja e modulit me token te behet nepermjet një baze metalike (ankerim) që bashkohet me modulin nëpermjet bulonave dhe me token me anën e betonimit.

2.Kosh lishares me zinxhir

Koshi lisharës duhet te jete **me përmasa 46.1-50.9 x 30.9-34.1 x 39.9-44.1 cm**. Veshja e tij duhet te jetë prej pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë dhe rezistent ndaj kushteve të ndryshueshme atmosferike.

Koshi lisharës duhet të jetë për një person dhe të ketë rrip sigurimi ne formë kafshe.

Për prodhimin e lisharsit përdoret material HDPP me densitet të ulët dhe i galvanizuar.

Zinxhiri është me **trashësi 5.7-6.3 mm** dhe I gavalnizuar.

Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuara për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike . Duhet të jetë i përbërë nganjë zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7-6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës. Lëndët ngjyruese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

3.Lisharese gome me zinxhir

Ndenjësa është e përbërë nga material gome dhe nuk duhet të jetë e pajisur me rrip sigurimi.Duhet të përdoret nga fëmijët e moshës 7 + vjec.Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuara për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike. Duhet të jetë e përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7- 6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës.Zinxhiri është **metrashësi 5.7-6.3 mm** dhe I gavalnizuar.Lëndët ngjyruese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

4.Rrotulluese Play

Lodër rrotulluese siluete **diameter 142.5-157.5 cm** , e cila do të montohet në tokë e mbështetur ne bosht metalike me ane te gushinetave konike.Do të ketë një timon rrotullues të përbërë nga material HDPE, i cili do të sigurojë lëvizjen rrotulluese të lodrës. Lënda e parë që do të përdoret në prodhimin e tij është LLDPE (Linear Loë-Density Polyethylene e cilado të jetë e përshtatshme për shendetin e fëmijëve dhe rregullores ushqimore.

5.Peshore per 2 femije

Produkti do të formohet nga 3 shtylla të galvanizuara, ku 2 prej tyre do të **kenë lartësinë 57-63 cm** nga toka dhe shtylla që do vendoset në mesin etyre do të jetë **e gjatë 304-336 cm**.Materiali i shtyllave do të jetë i galvanizuar dhei nënshtuar procesit të lyerjes në furrë.Pjesa e ndenjësve ulëse duhet të jenë të prodhuara nga material polietileni me **përmasa 38-42 x 19-21 x 23.7-26.2 cm** dhe trashësia e shtyllave në **formë tubi të jetë 85.5-94.5 mm**.Lëndët ngjyruese të përdorurdo të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

Përmasat fikse janë në vizatimet bashkangjitur me nje marzh plus ose minus 5%

- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë kontrollit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatoi se specifikimet teknike per mallrat e paraqitura nga operatori ekonomik “**AVDOLLI**” shpk nuk perputhen me specifikimet e kerkuara nga Autoriteti Kontraktor.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Në zbatim të Ligjit Nr. 162/2020 „Për Prokurimin Publik“, indryshuar me Ligjin Nr.16/2024, neni 92, Shqyrtimi i ofertave , pika 3 [...një ofertë është e vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e kërkuara në DST....] , KVO ,duke qënë se operatori ekonomik nuk plotëson të gjitha kriteret e kërkuara në DST ,**nuk pranon ofertën e paraqitur prej tij.**

- 3. Operatori Ekonomik“T&XH” shpk** me vlerë të oferteës: 1,445,000(një milion e katërqind e dyzet e pesë) lekë pa tvsh
- **Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt“Blerje kënd lojrash për fëmijë”**

Konkretisht:

- **1.Autoriteti Kontraktor Bashkia Maliq ka kërkuar në dokumentat standarte të tenderit përkatësisht në Specifikimet Teknike :**

1. Loje rreshkitese me 2 lisharese

Struktura e lojës të jetë ndërtuar me tuba celiku, **me diametër 108-120 me trashësi 2.37-2.6 mm**. E lyerme veshje pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë ,mbyllja e tubave në pjesën e sipërme duhet të jetë me tapa të **trashë 4.75-5.25 mm** material polipropileni , pjesët lidhëse duhet të jenë material PP (polipropilen)

Platforma e sheshit të jetë e ndërtuar **me fletë hekuri 1.9-2.1mm trashësi dhe me profil 38-42 x 19-21 x 1.9-2.1 mm**

Pjesa e sipërme dhe anësore e platformesduhet të jetë embuluar me gome natyrale (plastisol) .Shkallëduhet të jenë metalike,dhetëveshura me gome natyrale (plastisol).

Rreshkiteset duhet të jenë material (LLDPE) polietilen me dendësi të lartë dhe me shtresë të dyfishtë.Bllokueset e sigurisë duhet të jenë me material politilieni, kapja e të gjithë aksesoreve duhet të jetë me rozetë prej polipropileni.Të gjithë vidat duhet të jenë të mbuluara me tapa politilieni.Lisharsi duhet të jetë e përbërë me tuba celiku me **diameter**

108- 120 mm ku secili nga koshat lisharës duhet të fiksohet në traun duke përdorur kapse me material polipropilen me dopio guzhinët . Zinxhiri duhet të jetë me **trashësi 5.7-6.3mm** dhe I galvanizuar.Lidhja e modulit me token të bëhet nepermjet një baze metalike (ankerim) që bashkohet me modulën nepermjet bulonave dhe me token me anën e betonimit.

2.Kosh lishares me zinxhir

Koshi lisharës duhet të jetë **me përmasa**

46.1-50.9 x 30.9-34.1 x 39.9-44.1 cm. Veshja e tij duhet të jetë prej pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë dhe rezistent ndaj kushteve të ndryshueshme atmosferike.

Koshi lisharës duhet të jetë për një person dhe të ketë rrip sigurimi në formë kafshe.

Për prodhimin e lisharsit përdoret material HDPP me densitet të ulët dhe i galvanizuar.

Zinxhiri është me **trashësi 5.7-6.3 mm** dhe I galvanizuar.

Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuar për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike . Duhet të jetë i përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7-6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës. Lëndët ngjyryese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

3.Lisharese gome me zinxhir

Ndenjësa është e përbërë nga material gome dhe nuk duhet të jetë e pajisur me rrip sigurimi.Duhet të përdoret nga fëmijët e moshës 7 + vjec.Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuara për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike. Duhet të jetë e përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7- 6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës.Zinxhiri është **metrashësi 5.7-6.3 mm** dhe I gavalnizuar.Lëndët ngjyruese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

4.Rrotulluese Play

Lodër rrotulluese siluete **diameter 142.5-157.5 cm** , e cila do të montohet në tokë e mbështetur në bosht metalike me ane të gushinetave konike.Do të ketë një timon rrotullues të përbërë nga material HDPE, i cili do të sigurojë lëvizjen rrotulluese të lodrës. Lënda e parë që do të përdoret në prodhimin e tij është LLDPE (Linear Loë-Density Polyethylene e cilado të jetë e përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe rregullores ushqimore.

5.Peshore për 2 fëmije

Produkti do të formohet nga 3 shtylla të galvanizuara, ku 2 prej tyre do të **kenë lartësinë 57-63 cm** nga toka dhe shtylla që do vendoset në mesin e tyre do të jetë e **gjatë 304-336 cm**.Materiali i shtyllave do të jetë i galvanizuar dhe nënshtruar procesit të lyerjes në furrë.Pjesa e ndenjëseve ulëse duhet të jenë të prodhuara nga material polietileni me **përmasa 38-42 x 19-21 x 23.7-26.2 cm** dhe trashësia e shtyllave në **formë tubi të jetë 85.5-94.5 mm**.Lëndët ngjyruese të përdorur do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

Përmasat fikse janë në vizatimet bashkangjitur me një marzh plus ose minus 5%

- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë kontrollit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatoi se specifikimet teknike për mallrat e paraqitura nga operatori ekonomik **“T&XH”** shpik nuk përputhen me specifikimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

*Në zbatim të Ligjit Nr. 162/2020 ,“Për Prokurimin Publik”,indryshuar me Ligjin Nr.16/2024, neni 92, Shqyrtimi i ofertave , pika 3 [...një ofertë është e vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e kërkuara në DST....] , KVO ,duke qënë se operatori ekonomik nuk plotëson të gjitha kriteret e kërkuara në DST ,**nuk pranon ofertën e paraqitur prej tij.***

4. **Operatori Ekonomik“SARK” shpk** me vlerë të ofertës: **1,535,000**(një milion e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh
-Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt**“Blerje kënd lojrash për fëmijë”**
Konkretisht:

- 1. Autoriteti Kontraktor Bashkia Maliq ka kërkuar në dokumentat standarte të tenderit përkatësisht në **Specifikimet Teknike :**

1. Lojë rreshqitese me 2 lisharese

Struktura e lojës të jetë ndërtuar me tuba celiku, **me diametër 108-120 me trashësi 2.37-2.6 mm**. E lyerme veshje pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë , mbyllja e tubave në pjesën e sipërme duhet të jetë me tapa të **trashës 4.75-5.25 mm** material polipropileni , pjesët lidhëse duhet të jenë material PP (polipropilen)

Platforma e sheshit të jetë e ndërtuar **me fletë hekuri 1.9-2.1mm trashësi dhe me profil 38-42 x 19-21 x 1.9-2.1 mm**

Pjesa e sipërme dhe anësore e platformes duhet të jetë embuluar me gome natyrale (plastisol) .

Shkallët duhet të jenë metalike, dhe të veshur me gome natyrale (plastisol).

Rreshkiteset duhet të jenë material (LLDPE) polietilen me dendësi të lartë dhe me shtresë të dyfishtë.

Bllokueset e sigurisë duhet të jenë material politilieni, kapja e të gjithë aksesorëve duhet të jetë me rozetë prej polipropileni. Të gjithë vidat duhet të jenë të mbuluara me tapa politilieni.

Lisharsi duhet të jetë e përbërë me tuba celiku **me diameter**

108- 120 mm ku secili nga koshat lisharës duhet tefiksohet në traun duke përdorur kapse me material polipropilen me dopio guzhinetë . Zinxhiri duhet të jetë me **trashësi 5.7-6.3mm** dhe Igalvanizuar. Lidhja e modulit me token të bëhet nepermjet një baze metalike (ankerim) që bashkohet me modulën nepermjet bulonave dhe me tokën me anën e betonimit.

2. Kosh lishares me zinxhir

Koshi lisharës duhet të jetë **me përmasa**

46.1-50.9 x 30.9-34.1 x 39.9-44.1 cm. Veshja e tij duhet të jetë prej pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë dhe rezistent ndaj kushteve të ndryshueshme atmosferike.

Koshi lisharës duhet të jetë për një person dhe të ketë rrip sigurimi në formë kafshe.

Për prodhimin e lisharsit përdoret material HDPP me densitet të ulët dhe i galvanizuar.

Zinxhiri është me **trashësi 5.7-6.3 mm** dhe Igalvanizuar.

Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuar për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike . Duhet të jetë i përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7-6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës. Lëndët ngjyuese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

3. Lisharese gome me zinxhir

Ndenjësa është e përbërë nga material gome dhe nuk duhet të jetë e pajisur me rrip sigurimi. Duhet të përdoret nga fëmijët e moshës 7 + vjeç. Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuar për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike. Duhet të jetë e përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7- 6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës. Zinxhiri është **metrashësi 5.7-6.3 mm** dhe Igalvanizuar. Lëndët ngjyuese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

4. Rrotulluese Play

Lodër rrotulluese siluete **diameter 142.5-157.5 cm**, e cila do të montohet në tokë e mbështetur në bosht metalike me ane të gushinetave konike. Do të ketë një timon rrotullues të përbërë nga material HDPE, i cili do të sigurojë lëvizjen rrotulluese të lodrës. Lënda e parë që do të përdoret në prodhimin e tij është LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene e cilado të jetë e përshtatshme për shendetin e fëmijëve dhe rregullores ushqimore.

5. Peshore për 2 fëmije

Produkti do të formohet nga 3 shtylla të galvanizuara, ku 2 prej tyre do të **kenë lartësinë 57-63 cm** nga toka dhe shtylla që do vendoset në mesin e tyre do të jetë **e gjatë 304-336 cm**. Materiali i shtyllave do të jetë i galvanizuar dhe nënshtruar procesit të lysterjes në furë. Pjesa e ndenjësve ulëse duhet të jenë të prodhuara nga material polietileni me **përmasa 38-42 x 19-21 x 23.7-26.2 cm** dhe trashësia e shtyllave në **formë tubi të jetë 85.5-94.5 mm**. Lëndët ngjyruese të përdorur do të jenë të përshtatshme për shendetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

Përmasat fikse janë në vizatimet bashkangjitur me një marzh plus ose minus 5%

- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë kontrollit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatoi se specifikimet teknike për mallrat e paraqitura nga operatori ekonomik **“SARK”** shpik nuk përputhen me specifikimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim

*Në zbatim të Ligjit Nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, indryshuar me Ligjin Nr. 16/2024, neni 92, Shqyrtimi i ofertave, pika 3 [...një ofertë është e vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e kërkuara në DST....], KVO, duke qënë se operatori ekonomik nuk plotëson të gjitha kriteret e kërkuara në DST, **nuk pranon ofertën e paraqitur prej tij.***

5. **Operatori Ekonomik “Ervin Luzi”** pf me vlerë të ofertës: 1,543,000 (një milion e pesëqind e dyzet e tre mijë) lekë pa tvsh
-Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt **“Blerje kënd lojërash për fëmijë”**

Konkretisht:

- **1. Autoriteti Kontraktor Bashkia Maliq ka kërkuar në dokumentat standarte të tenderit përkatësisht pika 2.3 Kapaciteti teknik:**

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, nga shpallja e njoftimit të kontratës, ku vlera e kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20% i fondit limit të kesaj kontrate

- c) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një entitet publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislationit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara,
- d) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislationit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë kontrollit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatoi se operatori ekonomik “**Ervin Luzi**” **pf** për të provuar përvojën e mëparshme ka paraqitur si dëshmi fatura tatimore të realizuara me Bashkinë Poliçan por **nuk** ka paraqitur një vërtetim të lëshuar nga ky ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës .
- **2.Autoriteti Kontraktor Bashkia Maliq ka kërkuar në dokumentat standarte të tenderit përkatësisht në Specifikimet Teknike :**

1.Loje rreshkitese me 2 lisharese

Struktura e lojës të jetë ndërtuar me tuba celiku, **me diametër 108-120 me trashësi 2.37-2.6 mm**. E lyerme veshje pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë ,mbyllja e tubave në pjesën e sipërme duhet të jetë me tapa të **trashë 4.75-5.25 mm** material polipropileni , pjesët lidhëse duhet të jenë material PP (polipropilen).

Platforma e sheshit të jetë e ndërtuar **me fletë hekuri 1.9-2.1mm trashësi dhe me profil 38-42 x 19-21 x 1.9-2.1 mm** .Pjesa e sipërme dhe anësore e platformesduhet të jetë embuluar me gome natyrale (plastisol). Shkallët duhet të jenë metalike, dhe të veshura me gome natyrale (plastisol).Rreshkiteset duhet të jenë material (LLDPE) polietilen me dendësi të lartë dhe me shtresë të dyfishtë.Bllokueset e sigurisë duhet të jenë material politilieni, kapja e të gjithë aksesoreve duhet të jetë me rozetë prej polipropileni.Të gjithë vidat duhet të jenë të mbuluara me tapa politilieni.Lisharsi duhet të jetë e përbërë me tuba celiku **me diameter 108- 120 mm** ku secili nga koshat lisharës duhet tefiksohet në traun duke përdorur kapse material polipropilenime dopio guzhinetë . Zinxhiri duhet të jetë me **trashësi 5.7-6.3mm** dhe Igalvanizuar.Lidhja e modulit me token te behet nepermjet një baze metalike (ankerim) që bashkohet me modulin nëpermjet bulonave dhe me token me anën e betonimit.

2.Kosh lishares me zinxhir

Koshi lisharës duhet te jete **me përmasa**

46.1-50.9 x 30.9-34.1 x 39.9-44.1 cm. Veshja e tij duhet te jetë prej pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë dhe rezistent ndaj kushteve të ndryshueshme atmosferike.

Koshi lisharës duhet të jetë për një person dhe të ketë rrip sigurimi ne formë kafshe.

Për prodhimin e lisharsit përdoret material HDPP me densitet të ulët dhe i galvanizuar.

Zinxhiri është me **trashësi 5.7-6.3 mm** dhe I gavalnizuar.

Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuara për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike . Duhet të jetë i përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7-6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës. Lëndët ngjyuese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

3.Lisharese gome me zinxhir

Ndenjësa është e përbërë nga material gome dhe nuk duhet të jetë e pajisur me rrip sigurimi.Duhet të përdoret nga fëmijët e moshës 7 + vjec.Zinxhirët duhet të jenë të galvanizuara për të parandaluar ndryshkjen, gjatë ndryshimit të kushteve atmosferike. Duhet të jetë e përbërë nga një zinxhir me dy rreshta me **trashësi 5.7- 6.3 mm** për të parandaluar dëmtimin e gishtave gjatë lojës.Zinxhiri është **metrashësi 5.7-6.3 mm** dhe I gavalnizuar.Lëndët ngjyuese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

4.Rrotulluese Play

Lodër rrotulluese siluete **diameter 142.5-157.5 cm** , e cila do të montohet në tokë e mbështetur në bosht metalike me ane të gushinetave konike. Do të ketë një timon rrotullues të përbërë nga material HDPE, i cili do të sigurojë lëvizjen rrotulluese të lodrës. Lënda e parë që do të përdoret në prodhimin e tij është LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene e cilado të jetë e përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe rregullores ushqimore.

5. Peshore për 2 fëmijë

Produkti do të formohet nga 3 shtylla të galvanizuara, ku 2 prej tyre do të **kenë lartësinë 57-63 cm** nga toka dhe shtylla që do vendoset në mesin e tyre do të jetë e **gjatë 304-336 cm**. Materiali i shtyllave do të jetë i galvanizuar dhe nënshtruar procesit të lyerjes në furrë. Pjesa e ndenjësve ulëse duhet të jenë të prodhuara nga material polietileni me **përmasa 38-42 x 19-21 x 23.7-26.2 cm** dhe trashësia e shtyllave në **formë tubi të jetë 85.5-94.5 mm**. Lëndët ngjyruese të përdorur do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

Përmasat fikse janë në vizatimet bashkangjitur me një marzh plus ose minus 5%

- Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë kontrollit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatoi se në katalogun e paraqitur nga operatori ekonomik **“Ervin Luzi”** **pf mungon :**
 - ❖ **Loje rreshkitesë me 2 lisharese**
 - ❖ **Rrotulluese Play**Gjithashtu specifikimet teknike për mallrat e tjerë të paraqitur nuk përputhen me specifikimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim

*Në zbatim të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, indryshuar me Ligjin Nr.16/2024, neni 92, Shqyrtimi i ofertave , pika 3 [...një ofertë është e vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e kërkuara në DST....] , KVO ,duke qënë se operatori ekonomik nuk plotëson të gjitha kriteret e kërkuara në DST , **nuk pranon ofertën e paraqitur prej tij.***

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Operatorin Ekonomik “InfoSoft Office”** shpk Adresa: Tirane ,Kashar, Koder Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km 8 - J62426002Q se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme **1,249,374.8 (një milion e dyqind e dyzet e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër pikë tetë) lekë pa tvsh** (pikët totale të marra [_____] **është identifikuar si oferta e suksesshme.**

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
KRYETARI I BASHKISË
Gëzim Topçiu